

Tehnički list

Sto-Bossengewebe

Prethodno oblikovani komad tkanine



Karakteristika

Primjena	• izvana • kao armatura za fasadu s bunjom
-----------------	---

Svojstva	• otporna na alkalijske
-----------------	---

Format	• svitak tkanine: duljina 200 cm • unutarnji kutni element, vanjski kutni element • križni element, T-element • tip I: trapezni utor, širine 3,0/2,0 cm, dubine 1,5 cm • tip II: trapezni utor, širine 3,5/2,0 cm, dubine 1,5 cm • tip III: trokutasti utor, širine 3,0 cm, dubine 1,8 cm
---------------	--

Uporaba

Potrošnja	Uporaba	Približna potrošnja
		0,53 kom/m
Potrošnja materijala ovisi između ostalog o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.		

Aplikacija

Tkaninu utisnite u svježe nanесenu armaturu, pri čemu morate paziti da ne nastanu mjehurići ili bore, a zatim je ugradite žlicom Sto-Bossenkelle i nastavkom prilagođenim bunji. Pri armiranju utora u kutovima zgrade i na križanjima upotrijebite odgovarajuće oblikovne dijelove. Utor oblikujte pri drugom radnom koraku tako da ga čisto i glatko naknadno pojačate masom za armiranje.

Tkanina se mora nalaziti u gornjoj trećini mase za armiranje, a masa je mora cijelu prekrivati. Spojevi tkanine moraju se preklapati najmanje 10 cm.

Površinu između oblikovanih utora armirajte tkaninom od staklenih vlakana Sto-Glasfasergewebe. Pritom se tkanina od staklenih vlakana stavlja na rub utora uz presjek.

Tehnički list

Sto-Bossengewebe

Kada se armirni sloj dovoljno veže i osuši, utor možete obojiti. Završeni utor na kraju pokrijte ljepljivom vrpcom za završni premaz. Ljepljiva vrpca štiti utor pri žbukanju površina i pri točnom oblijepljivanju osigurava uredno i ravno oblikovanje rubova ploča bunje.

Tkaninom se treba služiti obzirno radi izbjegavanja oštećenja.

Dobavljanje

Ambalaža Karton

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhome.

Stručna mišljenja / dopuštenja

ETA-06/0148

StoTherm Classic® QS 2 (EPS žbuka i StoLevell Classic QS)
Europsko tehničko dopuštenje

Označavanje

Proizvodna skupina Armaturna tkanina

Sigurnost

Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Kovinska 4/a, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
Telefaks: +385 1 3473 330
info.hr@sto.com