

Tehnički list

Sto-Dämmstoffhalter DH

Udarna pričvrsnica za izolacijske materijale na ovješnim ventiliranim fasadama



Karakteristika

Primjena	• izvana • za pričvršćivanje laganih izolacijskih materijala za ovješene ventilirane fasade na fasadama i podnožjima • univerzalno primjenjivo za sve materijale • za beton te pune i rupičaste građevinske materijale, lagani šuplji beton te porozni beton, uporabna kategorija A, B, C, D, E
Svojstva	• od plastike • s ograničenjem dubine ugradnje na točno 30 mm • sprječava efekt prošivenog pokrivača naknadnim postavljanjem ploče • prikladno za pasivne kuće
Format	• Ø nosivi disk 90 mm • duljine osovine za debljine izolacijskih materijala od 60 do 300 mm
Posebnosti/napomene	• dvodijelni izolacijski držač, osovina i ploča moraju se zasebno naručiti • tipska oznaka označava maksimalnu debljinu izolacije koju treba pričvrstiti (ne duljinu osovine)

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Koeficijent prolaska topline usmjeren na točku (CHI vrijednost)		0,0001 W/K	
Nosivost tanjura tiple		0,2 ND	
Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.			

Podloga

Zahtjevi	Podloga mora biti dovoljno nosiva za uporabu pričvrsnica. Prije uporabe valja provjeriti prikladnost izolacije i podloge.
----------	---

Uporaba

Tehnički list

Sto-Dämmstoffhalter DH

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja
	Potrošnja ovisi o broju klinova sukladno dopuštenju i vrsti primjene.	5 kom./m ²
	Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.	

Aplikacija	dubina bušenja rupe ≥ 40 mm promjer bušilice 8 mm dubina sidrenja ≥ 30 mm, (u nosivoj podlozi) Termoizolacijske ploče označite laganim pritiskom na Sto-Zidne držače, zarezite ih nožem za izolacijski materijal i pritisnite ih na zid preko zidnih držača. Izolacijski materijal osigurajte od klizanja i iskretanja pomoću Sto-Držača izolacijskog materijala DH. U kutove ploče i na njezinu površinu postavite pričvrsnice. Ako treba upotrijebiti samo jednu pričvrsnicu po ploči, o tome se prethodno posavjetujte sa stručnjakom.
------------	--

Dobavljanje

Ambalaža	Karton
----------	--------

Skladištenje

Uvjeti skladištenja	Skladištite na suhome.
---------------------	------------------------

Označavanje

Proizvodna skupina	Pribor za ovješene ventilirane fasade
--------------------	---------------------------------------

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Tehnički list

Sto-Dämmstoffhalter DH

Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com