

Tehnički list

Sto-Dämmstoffhalter HIF

Udarna pričvrsnica za izolacijske materijale na ovješnim ventiliranim fasadama



Karakteristika

Primjena

- izvana
- za pričvršćivanje lakih izolacijskih materijala za ovještene ventilirane fasade, za beton, porozni beton, rupičasto kamenje i puno kamenje

Svojstva

- od plastike (polipropilen ili polietilen)
- reakcija na požar: B2 u skladu s normom DIN 4102
- reakcija na požar: E-d2 u skladu s normom EN 13501-1
- dubina sidrenja ≥ 25 mm
- UV postojanost: ≤ 6 tjedana

Format

- $\varnothing 8$ mm
- promjer diska: 90 mm
- raspoložive duljine za debljine izolacijskog materijala do 240 mm

Posebnosti/napomene

- tipska oznaka označava maksimalnu debljinu izolacije koju treba pričvrstiti (ne duljinu držača)

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Koeficijent prolaska topline usmjeren na točku (CHI vrijednost)		0,0000 W/K	
Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.			

Uporaba

Potrošnja	Uporaba	Približna potrošnja
		5,00 kom./m ²
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.		

Tehnički list

Sto-Dämmstoffhalter HIF

Aplikacija

dubina bušotine ≥ 30 mm, dubina sidrenja ≥ 20 mm (u nosivoj podlozi), oznaka tipa držača izolacijskog materijala navodi debljinu izolacijskog materijala koji valja pričvrstiti (primjer: izolacijsku ploču od 100 mm valja pričvrstiti proizvodom HIF 100)

Dobavljanje

Ton boje crna

Ambalaža

Karton

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhome.

Označavanje

Proizvodna skupina Pribor za ovješene ventilirane fasade

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com