

Tehnički list

Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil E

Dodatni profil uz Sto-Dehnfugenprofil E



Karakteristika

Primjena	• izvana • za prekrivanje petlje spojnice kod profila Sto-Dehnfugenprofil Typ E • za okomite spojnice • za spojnice širine 20 - 25 mm
----------	---

Svojstva	• od plastike • prihvata gibanja • stezni profil • otporan na vremenske utjecaje • UV postojan
----------	--

Format	• duljina: 250 cm
--------	---

Podloga

Zahtjevi	Kako bi se mogao upotrijebiti Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil E, spojnica mora biti oblikovana s profilom Sto-Dehnfugenprofil E. Ukupna debljina (temeljne i završne žbuke) smije iznositi maks. 7 mm. Završna žbuka mora biti suha.
----------	---

Pripreme	Sto-Dehnfugenprofil E ugradite u skladu s tehničkim listom. Dovršite kompozitni sustav za toplinsku izolaciju uklj. završnu žbuku.
----------	--

Uporaba

Temperatura pri uporabi	najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C najviša temperatura podloge i zraka: +40 °C
-------------------------	---

Potrošnja	Uporaba		Približna potrošnja	
			1,00	m/m
	Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.			

Aplikacija	Pokrivni profil lagano utaknite u Sto-Dehnfugenprofil E i precizno okomito poravnajte. Osigurajte malen razmak između pokrivnih profila kako se ne bi spriječilo toplinski uzrokovano širenje profila.
------------	--

Tehnički list

Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil E

Sada pokrivni profil potpuno pritisnite u spojnicu. Napomena: Vrlo je teško pa čak i nemoguće naknadno ukloniti ili ponovno pozicionirati pokrivni profil. Što je spojnica uža, to je teže ukloniti pokrivni profil jer je tlak pritiska vrlo velik.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Profil nema funkciju brtvljenja. Nije prikladan za vodoravne spojnice na zgradama.

Dobavljanje

Ton boje bijela

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhom i ravnom mjestu.

Označavanje

Proizvodna skupina Pribor za ETICS

Sigurnost

Ovaj je proizvod tvorevina. Nije potrebna izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s Uredbom REACH (EZ) br. 1907/2006, Prilog II.
Poblježe informacije možete pronaći na stranici www.sto.de u rubrici Service & Tools / Uredba REACH.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com