

Tehnički list

Sto-Dehnfugenprofil E

Profil za izvedbu dilatacijskih spojnica na zgradama kod ravnih zidnih površina



Karakteristika

Primjena	• izvana • za izradu dilatacijskih spojnica između ravnih zidnih površina u sustavima fasadne izolacije • za spojnice širine 20 - 30 mm
-----------------	---

Svojstva	• od plastike • sa stabilnom petljom spojnice pojačanom mrežicom • s odvodnim rubom • s integriranom mrežicom od staklenih vlakana • otporan na vremenske utjecaje • UV postojan • može se kombinirati sa Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil E
-----------------	--

Format	• duljina: 250 cm
---------------	---

Podloga

Zahtjevi	Ljepilo izolacijskih ploča mora biti dovoljno stvrdnuto. Za vrijeme sušenja i vezanja organske mase za lijepljenje ili mineralnog morta za lijepljenje vrijede podaci u dotičnom tehničkom listu. Izolacijska ploča mora biti čista, suha, bez pomaka i ravna te imati bridove u ravni.
-----------------	---

Pripreme	Prorežite sloj izolacijske ploče i izradite ravnomjernu, okomitu spojnicu. Alternativa: Tijekom lijepljenja izolacijske ploče izradite spojnicu čistih rubova. Spojnica mora biti široka otprilike 20 mm kako bi se osigurala dovoljna apsorpcija gibanja nakon montaže profila dilatacijske spojnice. Šuplinu iza profila dilatacijske spojnice ispunite mineralnom vunom (razred A2-s1, d0) u skladu s EN 13501-1.
-----------------	---

Uporaba

Potrošnja	Uporaba	Približna potrošnja
		1,00 m/m
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.		

Tehnički list

Sto-Dehnfugenprofil E

Aplikacija

opće napomene za obradu:

Profile dilatacijskih spojnica montirajte odozdo prema gore.

Prvi profil dilatacijske spojnice poravnajte tako da je kraj s tupom stranom petlje spojnice okrenut prema dolje, a kraj s viškom petlje spojnice okrenut prema gore. Vidi sliku 1.

Petlja spojnice prozirnoj je folijom zaštićena od nečistoće. Prvo uklonite zaštitnu foliju s dijela petlje spojnice koji strši. Drugi profil dilatacijske spojnice montirajte tako da se tupi kraj petlje spojnice naliže na višak petlje prvog profila. Vidi sliku 2 + 3.

Napomena: Preklapanje petlji spojnice osigurava da nikakva oborina ne može prodrijeti u kompozitni sustav za toplinsku izolaciju.

montaža profila dilatacijskih spojnica: Masu za armiranje na objema stranama spojnice izolacijske ploče nanesite u širini od otprilike 15 cm, a na bokovima spojnice u dubini od otprilike 3 cm. Profil dilatacijske spojnice stisnite, a petlju spojnice profila gurnite u spojnicu. Profil poravnajte okomito i vodoravno. U spojnicu utaknite polistirolnu vrpцу širine dilatacijske spojnice kako biste fiksirali i poravnali profil dilatacijske spojnice.

Rupičasti krak i tkaninu od staklenih vlakana profila dilatacijske spojnice položite u svježju masu za armiranje.

Pri armiranju površina Sto-Glasfasergewebe pomaknite do odvodnog ruba profila dilatacijske spojnice.

armiranje površine i završna žbuka:

Pustite da se armirni sloj osuši. Nanesite završnu žbuku. Armiranje i završnu žbuku zarezite zidarskom žlicom i tako odvojite od polistirolne vrpce. Polistirolnu vrpцу odmah izvucite iz dilatacijske spojnice. S rubova profila uklonite višak završne žbuke. Nakon sušenja završne žbuke prozirnu foliju uklonite s petlje spojnice.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Pri uporabi profila Sto-Dehnfugenprofil E u vodoravnim spojnica valja obratiti pažnju na konstrukcijski detalj GEN-0245 tj. dodatno je potrebna vrpca za dilatacijske spojnice.

Dobavljanje

Ton boje

profil: bijela, petlja spojnice: tamnosiva

Skladištenje

Uvjeti skladištenja

Skladištite na suhom i ravnom mjestu.

Tehnički list

Sto-Dehnfugenprofil E

Označavanje

Proizvodna skupina

Pribor za ETICS

Sigurnost

Ovaj je proizvod tvorevina. Nije potrebna izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s Uredbom REACH (EZ) br. 1907/2006, Prilog II.
Pobliže informacije možete pronaći na stranici www.sto.de u rubrici Service & Tools / Uredba REACH.

Posebne napomene




Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Tehnički list

Sto-Dehnfugenprofil E



izrada stikova pri profilu za dilatacijske spojnice Sto-Dehnfugenprofil E

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
 Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
 Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
 Telefon: +385 1 3499 555
 info.hr@sto.com