

Tehnički list

Sto-Dehnfugenprofil V

Profil za izvedbu dilatacijskih spojnica na zgradama kod odmaknutih zidnih površina



Karakteristika

Primjena	• izvana • za izradu dilatacijskih spojnica između pomaknutih zidnih površina u sustavima fasadne izolacije • za spojnice širine 20 - 30 mm
----------	---

Svojstva	• od plastike • sa stabilnom petljom spojnice pojačanom mrežicom • s odvodnim rubom • s integriranom mrežicom od staklenih vlakana • otporan na vremenske utjecaje • UV postojan • može se kombinirati sa Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil V
----------	--

Format	• duljina: 250 cm
--------	---

Podloga

Zahtjevi	Ljepilo izolacijskih ploča mora biti dovoljno stvrdnuto. Za vrijeme sušenja i vezanja organske mase za lijepljenje ili mineralnog morta za lijepljenje vrijede podaci u dotičnom tehničkom listu. Izolacijska ploča mora biti čista, suha, bez pomaka i ravna te imati bridove u ravnini.
----------	---

Pripreme	Prorežite sloj izolacijske ploče i izradite ravnomjernu, okomitu spojnicu. Alternativa: Tijekom lijepljenja izolacijske ploče izradite spojnicu čistih rubova. Spojnica mora biti široka otprilike 20 mm kako bi se osigurala dovoljna apsorpcija gibanja nakon montaže profila dilatacijske spojnice.
----------	--

Šuplinu iza profila dilatacijske spojnice ispunite mineralnom vunom (razred A2-s1, d0) u skladu s EN 13501-1.

Uporaba

Potrošnja	Uporaba	Približna potrošnja	
		1,00	m/m
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.			

Tehnički list

Sto-Dehnfugenprofil V

Aplikacija

opće napomene za obradu:

Profile dilatacijskih spojnica montirajte odozdo prema gore.

Profili dilatacijskih spojnica na objema stranama imaju višak petlje spojnice koji strši. To omogućuje ugradnju u objema mogućim situacijama ugradnje (A: pomak zida lijevo od dilatacijske spojnice, B: pomak zida desno od dilatacijske spojnice). Na jednoj strani odrežite nepotreban višak petlje tako da petlja završi u ravni s plastičnim profilom.

Prvi profil dilatacijske spojnice poravnajte tako da je kraj s tupom stranom petlje spojnice okrenut prema dolje, a kraj s viškom petlje spojnice okrenut prema gore. Petlja spojnice prozirnoj je folijom zaštićena od nečistoće. Prvo uklonite zaštitnu foliju s dijela petlje spojnice koji strši. Drugi profil dilatacijske spojnice montirajte tako da se tupi kraj petlje spojnice naliže na višak petlje prvog profila.

Napomena: Preklapanje petlji spojnice osigurava da nikakva oborina ne može prodrijeti u kompozitni sustav za toplinsku izolaciju.

montaža profila dilatacijskih spojnica: Masu za armiranje na objema stranama spojnice izolacijske ploče nanesite u širini od otprilike 15 cm, a na bokovima spojnice u dubini od otprilike 3 cm. Profil dilatacijske spojnice stisnite, a petlju spojnice profila gurnite u spojnicu. Profil poravnajte okomito i vodoravno. U spojnicu utaknite polistirolnu vrpcu širine dilatacijske spojnice kako biste fiksirali i poravnali profil dilatacijske spojnice.

Rupičasti krak i tkaninu od staklenih vlakana profila dilatacijske spojnice položite u svježu masu za armiranje.

Pri armiranju površina Sto-Glasfasergewebe pomaknite do odvodnog ruba profila dilatacijske spojnice.

armiranje površine i završna žbuka:

Pustite da se armirni sloj osuši. Nanesite završnu žbuku. Armiranje i završnu žbuku zarezite zidarskom žlicom i tako odvojite od polistirolne vrpce. Polistirolnu vrpcu odmah izvucite iz dilatacijske spojnice. S rubova profila uklonite višak završne žbuke.

Nakon sušenja završne žbuke prozirnu foliju uklonite s petlje spojnice.

Dobavljanje

Ton boje profil: bijela, petlja spojnice: tamnosiva

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhom i ravnom mjestu.

Označavanje

Proizvodna skupina Pribor za ETICS

Tehnički list

Sto-Dehnfugenprofil V

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com