

Tehnički list

Sto-Dübelversenksteller

Kombinirani disk za upuštenu montažu



Karakteristika

Primjena	• izvana • za upuštenu montažu termo pričvrsnica Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 • za upuštenu montažu termo pričvrsnica Sto-Thermodübel H 60 E u izolacijske ploče od mineralne vune
Svojstva	• dodatni disk za Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 • dodatni disk za vijčanu pričvrsnicu Sto-Schraubdübel H 60 E • za homogenu i glatku površinu • nije potreban dodatni alat za namještanje
Posebnosti/napomene	• minimalna debljina izolacijskog materijala ≥ 80 mm, maksimalna debljina izolacijskog materijala ≤ 300 mm • nije kompatibilno sa Sto-Thermodübel II-F 8/60

Uporaba

Temperatura pri uporabi	Najniža temperatura podloge i zraka: ≥ 0 °C
--------------------------------	--

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	ovisno o objektu	1,00	kom./kom
Za dokaz količina pričvrsnica po m ² valja izraditi plan izvedbe uz utvrđivanje statički potrebnih količina pričvrsnica ovisno o podlozi i kompozitnom sustavu za toplinsku izolaciju koji valja postaviti.			

Aplikacija

Općenita napomena:
Kombinirani disk za pričvrsnice Sto-Dübelversenksteller može se koristiti u sljedećim izolacijskim pločama:

- Sto-Resol-Dämmplatte
- Sto-Steinwolleplatte 2/A/D1 W3
- Sto-Steinwolleplatte 1/A/D3 W1
- Sto-Steinwolleplatte 2/B/D3 W1
- Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W3
- Sto-Steinwolleplatte 2/A/H1 W4
- Sto-Steinwolleplatte 2/B/H4 W5
- Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W5

Tehnički list

Sto-Dübelversenksteller

Napomene za pričvršćenje:

1. Broj potrebnih pričvrstnica potrebno je pronaći u odgovarajućem odlomku dopuštenja za sustav za disk za pričvrstnice s Ø 90 mm.
2. Izvedba je moguća samo u kombinaciji s termopričvrstnicom Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 ili s vijčanom pričvrstnicom Sto-Schraubdübel H 60 E.

Pričvršćenje:

Kombinirani disk za pričvrstnice postavite na disk za pričvrstnice tako da su oba dijela čvrsto povezana.

Kod kombinacije s termopričvrstnicama Sto-Thermodübel II UEZ 8/60:
Držak pričvrstnice utaknite u bušotinu tako da udubljenje diska naliježe na izolacijski materijal.

Kod kombinacije s vijčanom pričvrstnicom Sto-Schraubdübel H 60 E:
Postavite pričvrstnicu u izolacijski materijal tako da vijak bude na razini podloge.

Pričvrstnicu uvrnite prikladnim odvijačem i bitom. Kombinirani disk za pričvrstnice pritom se uvlači u izolacijski materijal. Postupak namještanja završen je kada je Sto-Dübelversenksteller u ravni s površinom izolacijskog materijala. Zatim pokrite Sto-Thermodübel rondelom.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Pribor:
Sto-Thermodübel Rondell

Dobavljanje

Ton boje bijela, žuto

Ambalaža

Karton

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Pod normalnim klimatskim uvjetima u originalnoj ambalaži.
Skladištite na suhom i zaštićeno od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.

Stručna mišljenja / dopuštenja

ETA-04/0023

Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 i Sto-Schraubdübel S UEZ 8
Europska tehnička procjena

Označavanje

Proizvodna skupina Pribor za ETICS

Tehnički list

Sto-Dübelversenksteller

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com