

Tehnički list

Sto-Fassaden-Schrauben

Pričvrtni vijci za nosive ploče

**Karakteristika**

Primjena	• za pričvršćenje StoCarrier Aero ili StoCarrier Hydro nosivih ploča na podkonstrukciju
Svojstva	• materijal: od nehrđajućeg čelika • pogon: Torx bit TX25 • oblik glave: upuštena glava
Format	• 5,0 x 42 mm (za drvenu podkonstrukciju - nosiva ploča 12 mm) • 5,0 x 32 mm (za drvenu podkonstrukciju - nosiva ploča 12 mm) • 5,5 x 24 mm (za aluminijsku podkonstrukciju - nosiva ploča 12 mm) • 5,5 x 27 mm (za aluminijsku podkonstrukciju - nosiva ploča 15 mm) • 5,5 x 32 mm (za aluminijsku podkonstrukciju - nosiva ploča 12 i 20 mm) • 4,8 x 35 mm (za aluminijsku podkonstrukciju - nosiva ploča 12 i 20 mm) • 6,0 x 28 mm (za čeličnu podkonstrukciju do 1 mm debljine / nosiva ploča 12 mm) • 6,0 x 34 mm (za čeličnu podkonstrukciju do 2 mm debljine / nosiva ploča 12 mm)

Uporaba

Potrošnja	Vrsta primjene	najmanje	
	za drvenu podkonstrukciju ovisno o rasponu opterećenja vjetrom	13 - 21	kom./m ²
	za aluminijsku podkonstrukciju ovisno o rasponu opterećenja vjetrom	13 - 29	kom./m ²
	za čeličnu podkonstrukciju ovisno o rasponu opterećenja vjetrom	13 - 29	kom./m ²

Potrošnja materijala ovisi između ostalog o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Dobavljanje

Ambalaža	Karton
-----------------	--------

Označavanje

Tehnički list

Sto-Fassaden-Schrauben

Sigurnost

Ovaj je proizvod tvorevina. Nije potrebna izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s Uredbom REACH (EZ) br. 1907/2006, Prilog II.
Pobliže informacije možete pronaći na stranici www.sto.de u rubrici Service & Tools / Uredba REACH.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com