

Tehnički list

Sto-Gerüstankerverschluss

Zaporni čep od impregnirane mekane pjene



Karakteristika

- | | |
|-----------------|---|
| Primjena | <ul style="list-style-type: none">• izvana• za brtvljenje rupa za sidrenje skela u sustavima fasadne izolacije |
|-----------------|---|

- | | |
|-----------------|---|
| Svojstva | <ul style="list-style-type: none">• trajnoelastično• od impregnirane mekane pjene• s plastičnom jezgrom• otvorena difuzija |
|-----------------|---|

Uporaba

- | | |
|--------------------------------|---|
| Temperatura pri uporabi | najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C
najviša temperatura podloge i zraka: +40 °C |
|--------------------------------|---|

Aplikacija

Šupljine iza vidljivog otvora po potrebi ispunite prikladnim izolacijskim materijalom.

Završetak sidra konstrukcije komprimirajte valjanjem između dlanova. Završetak sidra konstrukcije tako ugradite da je stavljen natrag za debljinu završnog premaza.

Zatim nanosite završnu žbuku. Na kraju kistom izjednačite prijelaze.

Dobavljanje

- | | |
|-----------------|----------|
| Ton boje | antracit |
|-----------------|----------|

Skladištenje

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| Uvjeti skladištenja | Skladištite na suhome. |
|----------------------------|------------------------|

Označavanje

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| Proizvodna skupina | Pribor za ETICS |
|---------------------------|-----------------|

Tehnički list

Sto-Gerüstankerverschluss

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom listu s tehničkim podacima smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s tvrtkom Sto AG. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Kovinska 4/a, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
Telefaks: +385 1 3473 330
info.hr@sto.com