


Tehnički list

Sto-Gewebewinkel Standard

Rubni profil s integriranom mrežicom od staklenih vlakana



Karakteristika

Primjena	- vani i unutra - za izradu kutova u sustavima fasadne izolacije
Svojstva	- od plastike - s integriranom mrežicom od staklenih vlakana (160 g/m²)
Format	- širina petlje: 4 x 4 mm - kraj tkanine, podatak u cm: 11/13, 11/22, 10/35 - drugi formati na upit - duljina: 250 cm

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Plošna težina	ETAG 004 / Anhang C 6.1	160 g/m ²	vom Glasfasergewebe

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi	Sustavi fasadne izolacije: Dovoljno otvrdnuto lijepljenje izolacijskih ploča (za vrijeme sušenja/vezanja organske mase za lijepljenje odnosno mineralnog morta za lijepljenje vidi dotični tehnički list). Čiste, suhe, ravne izolacijske ploče bez odstupanja, poravnati rubovi. Sanacija ožbukanih površina: stabilna, ravna, suha i čista površina - bez tvari koje negativno utječu na prijanjanje (npr. prljavština). Provjerite je li čvrsta i ima li šupljina.
Priprema	Sanacija ožbukanih površina: odrežite dijelove koji grubo strše, a veće neravnine izjednačite primjerice prikladnim mortom.

Tehnički list

Sto-Gewebewinkel Standard

Uporaba

Potrošnja	Uporaba	Približna potrošnja
		1,00 m/m
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.		

Aplikacija

Na rubnim područjima masu za armiranje nanosite po cijeloj širini tkanine. Kut tkanine umetnite okomito i vodoravno te bez mjehurića i nabora. Višak mase za armiranje skinite gladilicom od oplemenjenog čelika (radi sprečavanja udvostručenja armirnog sloja na uglovima). Pri armiranju površina tkaninu pomaknite do kuta.

Armiranje niša te izrada njihovih rubova može se obaviti u jednom radnom koraku pomoću kutnika od tkanine. Integriranu tkaninu od staklenih vlakana pomaknite do stražnjeg ruba niše i lopaticom je ugradite u prethodno nanесenu masu za armiranje. Pri uporabu završnih priključnih letvica: vrpca tkanine završne priključne letvice i kutnik od tkanine trebaju se preklapati najmanje 10 cm.

Dobavljanje

Ton boje	žuti profil
----------	-------------

Skladištenje

Uvjeti skladištenja	Skladištite na suhom i ravnom mjestu.
---------------------	---------------------------------------

Označavanje

Proizvodna skupina	Pribor za ETICS
--------------------	-----------------

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje. Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Tehnički list

Sto-Gewebewinkel Standard

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com