


Tehnički list

Sto-Gewebewinkel Strong

Prethodno oblikovana, pojačana tkanina od staklenih vlakna



Karakteristika

Primjena	- izvana - za izradu kutova u sustavima fasadne izolacije
Svojstva	od pojačane tkanine od staklenih vlakana
Format	- kraj tkanine: 10 x 15 cm - duljina: 260 cm

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Plošna težina	ETAG 004 / Anhang C 6.1	540 g/m ²	
Čvrstoća na kidanje, stanje po dopremi	ETAG 004 / 5.6.7.1.1	4.340 N/50mm	Kettrichtung
Čvrstoća na kidanje, stanje po dopremi	ETAG 004 / 5.6.7.1.1	9.876 N/50mm	Schussrichtung
Preostala čvrstoća na kidanje nakon starenja	ETAG 004 / 5.6.7.1.2	2.843 N/50mm	Kettrichtung
Preostala čvrstoća na kidanje nakon starenja	ETAG 004 / 5.6.7.1.2	6.586 N/50mm	Schussrichtung

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi	Ljepilo izolacijskih ploča mora biti dovoljno stvrdnuto. Za vrijeme sušenja i vezanja organske mase za lijepljenje ili mineralnog morta za lijepljenje vrijede podaci u dotičnom tehničkom listu. Izolacijska ploča mora biti čista, suha, bez pomaka i ravna te imati bridove u ravnini.
-----------------	---

Uporaba

Temperatura pri uporabi	najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C najviša temperatura podloge i zraka: +40 °C
--------------------------------	--

Tehnički list

Sto-Gewebewinkel Strong

Aplikacija

Po potrebi odrežite kutnik od tkanine.
Temeljnu žbuku u području rubova nanosite po čitavoj površini u širini tkanine.
Kutnik od tkanine položite u gornju trećinu temeljne žbuke u ravnini i poravnato, tako da ne nastanu mjehurići.
Kako biste izbjegli udvostručenje sloja temeljne žbuke u kutu, višak materijala uklonite gladilicom od oplemenjenog čelika.

Ako upotrebljavate više kutnika od tkanine, spajajte ih međusobno tupo.

Tkaninu kod armiranja površine dovedite do kuta kako biste osigurali dovoljno preklapanje.

Dobavljanje

Ton boje žuto

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhom i ravnom mjestu.

Označavanje

Proizvodna skupina Armaturna tkanina

Sigurnost

Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555

Tehnički list

Sto-Gewebewinkel Strong

info.hr@sto.com