

Tehnički list

Sto-Glasfasergewebe

Armatura mrežica otporna na lužine



Karakteristika

- Primjena**
- vani i unutra
 - kao armatura mrežica
 - univerzalno primjenjivo

- Svojstva**
- optimizirana apsorpcija opterećenja za najveću sigurnost i izbjegavanje pukotina
 - visoka vlačna čvrstoća
 - ne pomiče se
 - otporan na alkalije
 - ne sadrži omekšivače

- Format**
- širina petlje: 6 x 6 mm
 - širina valjka: 110 cm

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Plošna težina	ETAG 004-2013 / Dodatak C.3,1	165 g/m ²	otprilike
Širina petlje	ETAG 004-2013 / Dodatak C.3,3	6,0 mm	
Čvrstoća na kidanje, stanje po dopremi	ETAG 004 / 5.6.7.1.1	> 1.750 N/50mm	
Preostala čvrstoća na kidanje nakon starenja	ETAG 004 / 5.6.7.1.2	> 1.000 N/50mm	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Uporaba

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja
	pri preklapanju od 10 cm	1,00 m/m ²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje

Tehnički list

Sto-Glasfasergewebe

valja po potrebi odrediti na objektu.

Aplikacija

Armaturnu tkaninu položite u gornju trećinu još vlažnog armirnog sloja tako da ne nastanu mjehurići niti nabori. Zagladite površinu.

Spojevi tkanine moraju se preklapati najmanje 10 cm. Žute rubne crte služe kao oznake za preklapanje.

Na završetku podnožja oštrim nožem odrežite armaturnu tkaninu na donjem rubu letvice Sto-Sockelleiste.

Po potrebi prođite armaturnom tkaninom po uglovima i prozorskim nišama.

Na otvorima na zgradi (npr. prozorske i vratne niše) sa stupovima Sto-Armierungspfählen, kutnicima Sto-Sturzeckwinkeln ili vrpcama tkanine (min. 20 x 40 cm) obavite dijagonalno armiranje.

Ako je tkanina urezana primjerice u području sidara skele, upotrijebite dodatnu vrpcu tkanine preko ureza. Tkaninu obrađujte pažljivo kako je tijekom obrade ne biste oštetili.

Dobavljanje

Ton boje bijela sa žutim oznakama

Ambalaža Valjak

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhom i zaštićeno od mraza. Zaštitite od vrućine i izravnog sunčeva zračenja.

Stručna mišljenja / dopuštenja

natureplus® - Certifikat 0300-0701-046-2 StoTherm Wood
Funkcija za zdravlje i okoliš

Označavanje

Proizvodna skupina Armaturna tkanina

Sigurnost Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!

Tehnički list

Sto-Glasfasergewebe

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com