


Tehnički list

Sto-Kantenprofil Y

Rubni profil za srednjo- i debeloslojna armiranja



Karakteristika

Primjena	• izvana • za izradu kutova na srednjoslojnoj i debeloslojnoj armaturi
Svojstva	• od plastike
Format	• duljina: 250 cm • odvodni rub / debljina sloja: 5 mm, 10 mm • kraj tkanine: 10 x 15 cm

Podloga

Zahtjevi	Dovoljno otvrdnuto lijepljenje izolacijskih ploča (za vrijeme sušenja/vezanja organske mase za lijepljenje odnosno mineralnog morta za lijepljenje vidi dotični tehnički list). Čiste, suhe, ravne izolacijske ploče bez odstupanja, poravnati rubovi. Sanacija ožbukanih površina: stabilna, ravna, suha i čista površina - bez tvari koje negativno utječu na prijanjanje (npr. prljavština). Provjerite je li čvrsta i ima li šupljina.
----------	---

Pripreme	Sanacija ožbukanih površina: odrežite dijelove koji grubo strše, a veće neravnine izjednačite primjerice prikladnim mortom.
----------	--

Uporaba

Potrošnja	Uporaba	Približna potrošnja
		1,00 m/m
Potrošnja materijala ovisi između ostalog o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.		

Aplikacija

U uglu nanosite masu za armiranje u slojevima dovoljne debljine.
Profil umetnite i zidarskom lopaticom ugradite okomito i poravnato u svježu masu

Tehnički list

Sto-Kantenprofil Y

za armiranje. Pri armiranju površina tkaninu na objema stranama pomaknite do ruba.

Skladištenje

Uvjeti skladištenja	Skladištite na suhom i ravnom mjestu.
---------------------	---------------------------------------

Označavanje

Proizvodna skupina	Pribor za ETICS
--------------------	-----------------

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Kovinska 4/a, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
Telefaks: +385 1 3473 330
info.hr@sto.com