

Tehnički list

Sto-Pistolenschaum SE

Jednokomponentna PU pjena za punjenje



Karakteristika

- Primjena**
- izvana
 - za ispunjavanje pjenom spojnica i rupa širokih do 5 mm u izolacijskim pločama
 - za ispunjavanje rupa i ostalih udubljenje

- Svojstva**
- bez HCFC-a i CFC-a
 - bez freona
 - djeluje termoizolacijski
 - stvrdnjava se na vlazi
 - otporno na toplinu, vodu i različite kemikalije
 - razred građevnih materijala B1 u skladu s DIN 4102

- Format**
- Ø limenka: 65 mm
 - visina: 330 mm
 - sadržaj: 750 ml

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Toplinska vodljivost	DIN 52612	0,04 W/(m*K)	
Dobivena količina u L	TIAS-101	> 35 l	
Stvaranje sloja	TIAS-106	5 - 15 min	
Vrijeme rezanja	VIAS-107	30 - 60 min	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

- Zahtjevi**
- Podloga mora biti ravna, nosiva, čista i suha.

Uporaba

- Temperatura pri uporabi**
- najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C

Tehnički list

Sto-Pistolenschaum SE

najviša temperatura podloge i zraka: +35 °C

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja
	ovisno o objektu	
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.		
Aplikacija	Ako je potrebno, prije nanošenja pjene lagano navlažite sve površine za lijepljenje. U slučaju većih šupljina i umetanja debljih slojeva valja osigurati međuvlaženje. Proizvod snažno protresite prije uporabe. Skinite zaštitni poklopac i limenku zavrnite na pištolj Sto-Füllschaumpistole. Određenu količinu pjene u jednom neprekidnom dijelu štedljivo umetnite vrhom cijevi u spojnice odnosno šupljine. Količina koja izlazi dozira se pokretanjem odvodne poluge i dozirnog vijka na pištolju. Šupljine smijete popuniti pjenom samo do 30 - 40 % jer se pjena širi dvostruko ili trostruko. Šupljine valja ispuniti pjenom od najdubljeg mjesta. Dijelove pjene koji strše ili istječu uklonite mehanički tek nakon što se potpuno stvrdnu. To se izvodi npr. oštirim nožem ili naknadnim brušenjem površine. Proizvod se može rabiti uz prekide, ali pri duljim stankama pazite da limenka pod tlakom ostane čvrsto povezana s pištoljem Sto-Füllschaumpistole i da je dozirni vijak zatvoren. Limenka mora biti čvrsto zavrnut na pištolju dok se potpuno ne isprazni. Nakon toga odmah zavrnite novu limenku ili pištolj očistite sredstvom Sto-Pistolenreiniger.	
Napomene, preporuke, posebno, ostalo	Na izdašnost pjene utječe temperatura, vlaga i veličina šupljine koju valja ispuniti. Svježa pjena ne smije se izravno izlagati jakom sunčevu zračenju. Proizvod nije prikladan za izradu elastičnih spojeva, brtvenih spojnica ni dilatacijskih spojnica. Stvrdnuta pjena nije UV postojana. Rabite samo u dobro ventiliranim prostorijama. Ne pušite! Zaštitite oči, nosite rukavice i radnu odjeću. Mrlje pjene odmah uklonite pomoću sredstva Sto-Pistolenreiniger ili acetona.	
Skladištenje		
Uvjeti skladištenja	Skladištite uspravno, zaštićeno od mraza, na suhom i hladnom mjestu. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.	
Trajanje skladištenja	Najbolju kvalitetu u originalnoj ambalaži jamči čuvanje do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži. Objašnjenje serijskog broja: brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan,	

Tehnički list

Sto-Pistolenschaum SE

primjer 1450013223= trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2021. godine

Označavanje

Proizvodna skupina Pribor za ETICS

Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a.
Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

Vrlo lako zapaljivi aerosol. Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije. Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Štetno ako se udiše. Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem. Može nadražiti dišni sustav. Sumnja na moguće uzrokovanje raka. Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe. Izbjegavati udisanje prašine/ dima/ plina/ magle/ para/ aerosola. U slučaju nedovoljne ventilacije nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava. Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/ liječnika. Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/ 122 °F.

„Od 24. kolovoza 2023. prije industrijske i profesionalne uporabe obvezno je odgovarajuće osposobljavanje.”

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47

Tehnički list

Sto-Pistolenschaum SE

Telefon: +385 1 3499 555
Telefaks: +385 1 3473 330
info.hr@sto.com