


Tehnički list

Sto-Putzabschlussprofil

Završni profil s graničnikom i integriranom tkaninom od staklenih vlakana



Karakteristika

Primjena

- vani i unutra
- za izradu čistih završetaka žbuke

Svojstva

- od plastike
- s integriranom tkaninom od staklenih vlakana

Format

- duljina: 240 cm
- odvodni rub / debljina sloja: 3 mm, 6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm

Podloga

Zahtjevi

Dovoljno otvrdnuto armiranje površina (pogledajte vrijeme sušenja/vezanja mase za armiranje u dotičnom tehničkom listu).
Čist, suh i ravan sloj armiranja, poravnati rubovi.

Uporaba

Potrošnja	Uporaba	Približna potrošnja
		1,00 m/m

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o uporabi, podlozi i konzistentnosti. Navedene vrijednosti potrošnje mogu služiti samo orijentaciji. Točne vrijednosti potrošnje trebaju se u danom slučaju utvrditi na predmetu.

Aplikacija

Nanesite masu za armiranje po cijeloj širini vrpce tkanine. Profil umetnite poravnato u svježu masu za armiranje i ugradite zidarskom lopaticom. Prekomjernu masu za armiranje skinite gladilicom od plemenitog čelika. Nakon sušenja nanesite daljnje slojeve žbuke. Nanesite strukturne žbuke preko odvodnog ruba, a rub prekrijte žbukom za zaglađivanje.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Odvodni rub ostaje vidljiv.
Pri horizontalnoj primjeni profil ne smije imati izbočene rubove jer se na njima može skupljati voda.

Dobavljanje

Ton boje bijela

Tehnički list

Sto-Putzabschlussprofil

Ambalaža	Karton
----------	--------

Skladištenje

Uvjeti skladištenja	Skladištite na suhom i ravnom mjestu.
---------------------	---------------------------------------

Označavanje

Proizvodna skupina	Pribor za ETICS
--------------------	-----------------

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom listu s tehničkim podacima smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s tvrtkom Sto AG. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Kovinska 4/a, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
Telefaks: +385 1 3473 330
info.hr@sto.com