


Tehnički list

Sto-Rillenband

Brtvena traka za priključke prozorskih klupica



Karakteristika

Primjena

- izvana
- za spojeve između žbuke i susjednog građevnog dijela, primjerice prozorske klupice
- kao alternativa rezu žlicom

Svojstva

- za zaštitu spoja i tlačnih naprezanja
- zvučno izolira
- žljebasta struktura pruža optimalan spoj sa slojem žbuke
- otporno na UV-zrake, vremenske utjecaje i ozon
- otporno na temperaturu od -30 °C do +70 °C
- sastoji se od šest pojedinačnih, odvojivih žljebastih traka (širine po 9 mm, ukupna širina: 54 mm)
- s dvjema odvojenim ljepljivim trakama (širine 18 mm i 36 mm) na stražnjoj strani

Format

- duljina: 20 m
- širina: 54 mm

Posebnosti/napomene

- žljebasta traka nije zamjena za brtvenu traku za spojnice
- spojnica je otporna na kišu koju nanosi vjetar samo ako se dodatno upotrebljava i brtvena traka za spojnice

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Apsorpcija vode		< 1 %	
Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.			

Podloga

Zahtjevi

Podloga mora biti stabilna, ravna, suha i bez tvari koje ugrožavaju prianjanje (npr. mast, prljavština). Po potrebi očistite podlogu. Provjerite prianja li vrpca na podlogu.

Tehnički list

Sto-Rillenband

Uporaba

Temperatura pri uporabi	najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C najviša temperatura podloge i zraka: +40 °C
-------------------------	---

Aplikacija

Precizno izmjerite duljinu spojnice. Ravno odrežite žljebastu vrpcu. Sa samoljepljive strane skinite pokrovnu traku. Žljebastu vrpcu samoljepljivom stranom pritisnite na građevni dio. U području udara međusobno postavite žljebaste vrpce.

Žljebasta vrpca može se učvrstiti prije obrade izolacijskih ploča. Tada se završna žbuka kasnije spaja sa žljebastom vrpcom. Brtvenu vrpcu za spojnice zalijepite izravno na žljebastu vrpcu. Brtvena vrpca za spojnice ne smije biti šira od žljebaste vrpce. Brtvena vrpca za spojnice mora se ravno spojiti s izolacijskom pločom, a žljebasta vrpca sa završnom žbukom.

Nakon nanošenja završne žbuke odrežite i odvojite višak žljebaste vrpce. Na kritičnim podlogama ili u slučaju duljeg stajanja pokrovnu vrpcu nemojte skidati sa žljebaste vrpce kako biste spriječili trajno prijanjanje. Stoga žljebasta vrpca ima dvije odvojene pokrovne vrpce.

Dobavljanje

Ton boje	bijela
----------	--------

Ambalaža	Valjak
----------	--------

Označavanje

Sigurnost	Ovaj je proizvod tvorevina. Nije potrebna izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s Uredbom REACH (EZ) br. 1907/2006, Prilog II. Poblje informacije možete pronaći na stranici www.sto.de u rubrici Service & Tools / Uredba REACH.
-----------	--

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje. Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Tehnički list

Sto-Rillenband

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com