


## Tehnički list

# Sto-Rissfüller fein

Masa za ispunjavanje na disperzivnoj osnovi



### Karakteristika

- Primjena**
- izvana
  - za popunjavanje pukotina unutar sustava Sto sanacija pukotina
  - za organske, mineralne, premazane podloge
  - za veličine pukotina od 1 do 20 mm
  - ne nanosite na vlažne niti prljave podloge

- Svojstva**
- elastično punilo za pukotine spremno za uporabu, izrazito se malo skuplja
  - sušenje bez stvaranja pukotina
  - visoka sposobnost prijanjanja na strane

### Tehnički podaci

| Kriterij                                                                                                                                                                                                                                             | Norma / ispitni<br>propis | Vrijednost/<br>Jedinica     | Napomene |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------|
| Gustoća                                                                                                                                                                                                                                              |                           | 1,7 - 1,9 g/cm <sup>3</sup> |          |
| Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda. |                           |                             |          |

### Podloga

- Zahtjevi**
- Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva kao i slobodna od sintera, iscvjetavanja, mikroorganizama (algi i gljiva) i sredstava za odvajanje.

- Pripreme**
- Provjerite nosivost postojećih premaza. Odstranite nenosive premaze.

### Uporaba

- Temperatura pri uporabi**
- najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C  
najviša temperatura podloge i zraka: +30 °C

- Priprema materijala**
- Proizvod je spreman za obradu

- Potrošnja**
- |                                                                                                                                                                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Vrsta primjene                                                                                                                                                                                         | Približna potrošnja |
| Potrošnja ovisi o širini i dubini pukotine                                                                                                                                                             |                     |
| Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu. |                     |

## Tehnički list

### Sto-Rissfüller fein

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aplikacija</b> | jednostavna obrada<br>Pukotine načelno proširite kao V-spojnicu (u obliku lastina repa).<br>Bočne strane spojnica grundirajte proizvodom StoPrim Micro ili StoPrim Grundex.<br>Pukotine napunite i izravnajte u jednom radnom koraku punilom Sto-Rissfüller.<br>Dublje pukotine obradite u 2 radna koraka. |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                |                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade</b> | Na temperaturi zraka i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 65 %: može se prerađivati nakon otprilike 24 sata. |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Čišćenje alata</b> | Nakon uporabe odmah očistite vodom. |
|-----------------------|-------------------------------------|

#### Dobavljanje

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>Ton boje</b> | prirodno bijelo |
|-----------------|-----------------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| <b>Ambalaža</b> | Kanta |
|-----------------|-------|

#### Skladištenje

|                            |                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uvjeti skladištenja</b> | Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trajanje skladištenja</b> | Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži.<br>Objašnjenje serijskog broja:<br>brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan<br>primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026.<br>Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja. |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Označavanje

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Proizvodna skupina</b> | Masa za ispunjavanje |
|---------------------------|----------------------|

#### Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije)  
polimerna disperzija  
silikatna punila  
voda  
glikoletar  
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja, na bazi 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT)  
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja na bazi bronopola (INN)

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| <b>Sigurnost</b> | Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list! |
|------------------|----------------------------------------------|

## Tehnički list

---

# Sto-Rissfüller fein

### Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge  
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb  
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47  
Telefon: +385 1 3499 555  
info.hr@sto.com