


Tehnički list

Sto-Schraubdübel H 60

Učvršćivač izolacijskih ploča



Karakteristika

Primjena	• izvana • za drvo, pločaste materijale • za limove debljine do 0,75 mm • za pričvršćenje izolacijskih ploča u ravni u kompozitnim sustavima za toplinsku izolaciju • za upušteno pričvršćenje izolacijskih ploča u kompozitnim sustavima za toplinsku izolaciju
-----------------	--

Svojstva	• upuštena montaža u EPS-u kako bi se izbjeglo ocrtanje pričvrsnice • upuštena montaža bez prašine
-----------------	---

Format	• promjer navoja vijka: 6 mm • promjer diska: 60 mm • vijčani pogon Torx TX25 • duljina: 80 mm do 300 mm
---------------	---

Podloga

Zahtjevi	- Podloga mora biti dovoljno nosiva za uporabu pričvrsnice. - Provjerite jesu li izolacijski materijal i podloga prikladni za uporabu pričvrsnice. - Ako podloga ne odgovara opisanom dopuštenju za pričvrsnice, pokušajem izvlačenja na gradilištu valja provjeriti nosivost pričvrsnice.
-----------------	--

Pripreme	1. Pripremite podlogu. 2. Postavljanje izolacijskih ploča: u slogu, odozdo prema gore, poravnato, ravno i pritisnuto u spoju. 3. Ako je upotrijebljeno lijepilo: pustite da se stvrdne. 4. Izolacijske ploče pričvrstite pričvrstnicama.
-----------------	---

Uporaba

Temperatura pri uporabi	temperatura podloge i zraka minimalna temperatura: 0 °C maksimalna temperatura: +40 °C
--------------------------------	--

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja
------------------	----------------	---------------------

Tehnički list

Sto-Schraubdübel H 60

	ovisno o objektu Za dokaz količina pričvrsnica po m² valja izraditi plan izvedbe uz utvrđivanje statički potrebnih količina pričvrsnica ovisno o podlozi i kompozitnom sustavu za toplinsku izolaciju koji valja postaviti.
Nadogradnja slojeva	Prema dopuštenju odabranog kompozitnog sustava za toplinsku izolaciju.
Aplikacija	Potreban alat i uređaji: - montaža u ravni površine: vijčano, Torx25 - upuštena montaža: vijčano, alat za montažu Sto-Thermodübel II MT, Sto-Thermodübel Rondell Napomene za pričvrsnice: - Pričvrsnice postavite u izolacijsku ploču u skladu s njihovim rasporedom. Montaža u razini s površinom, svi izolacijski materijali: 1. Pričvrsnicu uvrтите u bušotinu tako da disk za pričvrsnice nalegne na površinu izolacijskog materijala. 2. Disk za pričvrsnice zatvorite završnim elementom Sto-Thermodübel VE. Upuštena montaža, samo EPS od debljine izolacijskog materijala od 80 mm: 1. Pričvrsnicu uvrćite alatom za montažu sve dok granična pločica alata za montažu ne nalegne na površinu izolacijskog materijala. 2. Disk za pričvrsnice pokrijte rondelom Sto-Thermodübel Rondell. Izolacijski materijal i materijal rondele Sto-Thermodübel Rondell moraju se podudarati. Opcijski postavite Sto-Dübelkombischeiben: 1. Pričvrsnice kombinirajte s diskovima Sto-Dübelkombischeiben kako biste povećali promjer diska. Prije nego što se pričvrsnica montira, iznad tijela pričvrsnice utaknite Sto-Dübelkombischeibe. preporučena radna opterećenja: Pri određivanju se u obzir uzima globalni sigurnosni faktor 3. To može varirati ovisno o objektu. - ploče od drvenih vlakana: debljina ≥ 17,0 mm, 0,25 kN - iverice: debljina ≥ 13,0 mm, 0,25 kN - ploče od gipsanih vlakana: debljina ≥ 12,5 mm, 0,15 kN - OSB-ploče: debljina ≥ 16,0 mm, 0,25 kN - ploče od masivnog drva: debljina ≥ 27,0 mm, 0,25 kN
Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade	Sljedeći premaz nanosite najkasnije 6 tjedana nakon ugradnje pričvrsnice.
Napomene, preporuke, posebno, ostalo	Pribor: Sto-Thermodübel II MT, alat za montažu

Tehnički list

Sto-Schraubdübel H 60

Sto-Thermodübel II MT Upgrade Kit
Sto-Thermodübel MTK, komplet rezervnih dijelova
Sto-Ersatzteilbit
Sto-Thermodübel VE, završni element
Sto-Thermodübel Rondell

Dobavljanje

Ton boje bijela

Ambalaža Karton

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Proizvod čuvajte na suhom u originalnoj ambalaži.

Stručna mišljenja / dopuštenja

ETA-09/0266	StoTherm Classic® 8 (EPS i StoArmat Classic/Classic plus) Europsko tehničko dopuštenje
ETA-18/0582	StoTherm Classic® 8 (MW/MW-L i StoArmat Classic S1/StoLevell Classic + QS/Sto-Armierungsputz + QS/StoPrefa Armat) Europska tehnička procjena
ETA-13/0581	StoTherm Mineral 8 (drvogradnja - MW-L i StoLevell Uni/StoLevell Novo, pričvršćenje: lijepljeno) Europska tehnička procjena
ETA-19/0443	StoTherm Vario 8 (drvena skeletna konstrukcija - EPS i StoLevell Duo/StoLevell Duo plus/StoLevell Uni/StoLevell Novo/StoLevell FT) Europska tehnička procjena
ETA-08/0303	StoTherm Wood 1 (drvogradnja - HWF i StoLevell Uni/StoLevell FT/StoLevell Novo, pričvršćenje: pričvršnicama) Europska tehnička procjena

Označavanje

Proizvodna skupina Pribor za ETICS

Sigurnost Ovaj je proizvod tvorevina. Nije potrebna izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s Uredbom REACH (EZ) br. 1907/2006, Prilog II. Poblje informacije možete pronaći na stranici www.sto.de u rubrici Fachhandwerker / REACH.

Tehnički list

Sto-Schraubdübel H 60

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Kovinska 4/a, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
Telefaks: +385 1 3473 330
info.hr@sto.com