

Tehnički list

Sto-Sockelprofil PH-A

Samoljepljivi rubni profil s integriranom tkaninom od staklenih vlakana



Karakteristika

Primjena

- izvana
- za izradu podnožja bez toplinskih mostova
- zaštita rubova u području ulegnuća podnožja
- za fasadnu izolaciju debljine od 40 mm i više
- najveće ulegnuće podnožja: 60 mm
- za građevine s naknadom izolacijom podnožja

Svojstva

- samoljepljivo (s privremenim fiksiranjem za donji red izolacijskih ploča)
- od plastike
- s integriranom tkaninom od staklenih vlakana
- s okapnicom
- s unaprijed montiranim utičnim spojcima

Format

- okapnica: 3 mm i 6 mm
- duljina: 240 cm

Podloga

Zahtjevi

Podnožni profil ugrađuje se nakon što se montira fasadna izolacija, ali prije nego što se izolira podnožje. Dovoljno otvrdnuto lijepljenje izolacijskih ploča (za vrijeme sušenja/vezanja organske mase za lijepljenje odnosno mineralnog morta za lijepljenje vidi dotični tehnički list). Čiste, suhe, ravne izolacijske ploče bez odstupanja, poravnati rubovi.

Uporaba

Potrošnja

Uporaba

Približna potrošnja

1,00

m/m

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Aplikacija

Prije armiranja površine podnožni profil pričvrstite masom za armiranje iz sustava

Tehnički list

Sto-Sockelprofil PH-A

na pripremljene izolacijske ploče u donjem području fasadne izolacije.

U području ruba izolacijske ploče nanosite masu za armiranje po čitavoj površini širine profila i vrpce tkanine. Podnožni profil integriranom samoljepljivom vrpcom pričvrstite na donju stranu prvog reda izolacijskih ploča pa izbušeni krak i tkaninu od staklenih vlakana ugradite u svježu masu za armiranje pomoću lopatice za izjednačavanje. U području spoja integrirana vrpca tkanine mora se preklapati 10 cm. Širina donjeg plastičnog kraka može se mijenjati pomoću integriranog prijelomnog ruba.

Za spajanje podnožnih profila rabi se spojnica Sto-Sockelleistenverbinder L koja je oblikovana za tu potrebu. Spojni fazonski elementi trebaju biti dugi najmanje koliko i vidljiva širina donje strane podnožnog profila.

Armirnu tkaninu valja dovesti do unutarnjeg ruba okapnice. Tako se osigurava da masa za armiranje pokriva cijelu tkaninu.

S fasadnom izolacijom mora se spajati izolacija podnožja.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Za postavljanje prvog reda izolacijskih ploča preporučujemo Sto-Startprofil PH.

Profil se ne može postaviti u sustavu StoTherm Resol.

Dobavljanje

Ton boje

bijela

Skladištenje

Uvjeti skladištenja

Skladištite na suhom i ravnom mjestu.

Označavanje

Proizvodna skupina

Pribor za ETICS

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Tehnički list

Sto-Sockelprofil PH-A

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Kovinska 4/a, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
Telefaks: +385 1 3473 330
info.hr@sto.com