

Tehnički list

Sto-Sockelprofil PH

Rubni profil s integriranom tkaninom od staklenih vlakana



Karakteristika

Primjena

- izvana
- za izradu podnožja bez toplinskih mostova
- posebno za niskoenergetske i pasivne kuće
- zaštita rubova u području ulegnuća podnožja
- za izradu donjeg priključka u sustavima ETICS bez izolacije podnožja (u kombinaciji sa Sto-Startprofil PH-K odnosno Sto-Startprofil PH-AL)
- za fasadnu izolaciju debljine od 40 mm i više
- najveće ulegnuće podnožja: 60 mm (u građevinama s izolacijom podnožja)

Svojstva

- od plastike
- s integriranom tkaninom od staklenih vlakana
- s okapnicom
- s unaprijed montiranim utičnim spojnica

Format

- okapnica: 3 mm i 6 mm
- duljina: 240 cm
- izbočina: 76 mm (prijelomnim se rubom može smanjiti na 36 mm odnosno 56 mm)
- okapnica: 10 mm
- duljina: 250 cm
- izbočina: 76 mm
- okapnica kutnih elemenata: 3, 6 mm

Posebnosti/napomene

- ugradnjom Sto-Sockelprofil PH (između Sto-Startprofil PH-K i donjih izolacijskih ploča) može se u kompozitnim sustavima za toplinsku izolaciju bez izolacije podnožja izraditi donji završetak
- ovisno o debljini izolacijskog materijala preporučujemo sljedeće kombinacije
- do 90 mm: Sto-Startprofil PH-K 50 mm + Sto-Sockelprofil PH
- do 150 mm: Sto-Startprofil PH-K 100 mm + Sto-Sockelprofil PH
- do 200 mm: Sto-Startprofil PH-K (odnosno PH-AL) 160 mm + Sto-Sockelprofil PH

Tehnički list

Sto-Sockelprofil PH

Podloga

Zahtjevi Profil podnožja ugrađuje se nakon montaže izolacije fasade i nakon montaže izolacije podnožja (ako je predviđena). Dovoljno otvrdnuto lijepljenje izolacijskih ploča (za vrijeme sušenja/vezanja organske mase za lijepljenje odnosno mineralnog morta za lijepljenje vidi dotični tehnički list). Čiste, suhe, ravne izolacijske ploče bez odstupanja, poravnati rubovi.

Pripreme Ako se podnožje ne izolira, Sto-Startprofil PH-K (odnosno PH-AL) montirajte u skladu s tehničkim listom.

Uporaba

Potrošnja	Uporaba	Približna potrošnja
		1,00 m/m
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.		

Aplikacija

Prije armiranja površine podnožni profil pričvrstite masom za armiranje iz sustava na pripremljene izolacijske ploče u donjem području fasadne izolacije.

U području ruba izolacijske ploče nanosite masu za armiranje po čitavoj površini širine profila i vrpce tkanine. Donji kraj profila podnožja utaknite u spojnicu između izolacije podnožja i fasade odnosno ugurajte između početnog profila i izolacije fasade. U području spoja integrirana vrpca tkanine mora se preklapati 10 cm. Širina donjeg plastičnog kraka može se mijenjati pomoću integriranog prijelomnog ruba.

Za spajanje podnožnih profila rabi se spojnica Sto-Sockelleistenverbinder L koja je oblikovana za tu potrebu.

Spojni fazonski elementi trebaju biti dugi najmanje koliko i vidljiva širina donje strane podnožnog profila.

Armirnu tkaninu valja dovesti do unutarnjeg ruba okapnice. Tako se osigurava da masa za armiranje pokriva cijelu tkaninu.

Zatvorite spojnicu između profila podnožja i izolacije podnožja pomoću StoSeal F 100.

Dobavljanje

Ton boje bijela

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhom i ravnom mjestu.

Tehnički list

Sto-Sockelprofil PH

Označavanje

Proizvodna skupina

Pribor za ETICS

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Kovinska 4/a, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
Telefaks: +385 1 3473 330
info.hr@sto.com