


Tehnički list

Sto-Thermisches Trennband

Polietilenska vrpca za toplinsko odvajanje obloge od podkonstrukcije



Karakteristika

- Primjena**
- izvana
 - u sustavima StoVentec na T i L profilima s glatkom prirubnicom
 - za toplinsko odvajanje obloge od podkonstrukcije

- Svojstva**
- od polietilena
 - samoljepljiva na jednoj strani

- Format**
- 90 x 1 mm
 - duljina: 50 m

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Toplinska vodljivost	DIN 5261	0,035 W/(m*K)	
Gruba gustoća		0,03 g/cm ³	
Postojanost na temperaturu		-30 °C	minimalno
Postojanost na temperaturu		70 °C	Maksimalno
Tlačna čvrstoća		40 kPa	
Vlačna čvrstoća	DIN 53571/ISO 1926	0,4 N/mm ²	
Prijelomno istezanje	DIN 53571/ISO 1926	150 %	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

- Zahtjevi**
- Nije potrebna posebna priprema površine. Površine za prijanjanje moraju biti čiste od prašine, prljavštine, slobodnih čestica, masti i ulja. Ako je potrebno čišćenje, čistom krpom koja ne ostavlja vlakna na površinu nanosite prikladnu otopinu za čišćenje. Drugom krpom uklonite sve ostatke nečistoće prije nego što otopina ishlapi.

Tehnički list

Sto-Thermisches Trennband

Uporaba

Temperatura pri uporabi	najniža temperatura pri obradi: +5 °C najviša temperatura pri obradi: +25 °C preporučena temperatura obrade: sobna temperatura (min. +10 °C)
-------------------------	--

Aplikacija

Pri obradi nemojte rastezati materijal. Pojedinačne segmente razdvojne vrpce pažljivo međusobno odvojite. Razdvojnu vrpcu pritisnite čvrsto i ravnomjerno kako biste osigurali potpuno prijanjanje na površini.

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade

maksimalna sposobnost prijanjanja: nakon otprilike 48 sati

Dobavljanje

Ton boje	crna (07083-017), bijela (07083-004)
----------	--------------------------------------

Skladištenje

Uvjeti skladištenja	Valjke skladištite u ležećem položaju i suhe u originalnoj kutiji na temperaturi od +5 °C do +25 °C.
---------------------	--

Trajanje skladištenja	Rok trajanja: 12 mjeseci
-----------------------	--------------------------

Označavanje

Proizvodna skupina	Pribor za ovješene ventilirane fasade
--------------------	---------------------------------------

Sigurnost

Ovaj je proizvod tvorevina. Nije potrebna izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s Uredbom REACH (EZ) br. 1907/2006, Prilog II. Poblježe informacije možete pronaći na stranici www.sto.de u rubrici Service & Tools / Uredba REACH.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Tehnički list

Sto-Thermisches Trennband

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com