

Tehnički list

Sto-Thermoblock-Element PH

Toplinski razdvojni element između zidnih držača
i zidne podloge

**Karakteristika**

Primjena	• toplinski razdvojni element između zidnog nosača i zida • za smanjenje toplinskih mostova • kod certificirane podkonstrukcije s toplinskim mostovima ili bez njih • kao sastavni dio podkonstrukcije certificirane za pasivne kuće ili za izbjegavanje toplinskih mostova kod aluminijskih zidnih držača
-----------------	--

Svojstva	• sinterirani polistirol, bijeli • s unaprijed izbušenim rupama • toplinska vodljivost: 0,0459 W/(m*K)
-----------------	--

Format	• debljina materijala: 10 mm tolerancije u skladu s EN ISO 12543 • širina bloka: 40 mm • visina bloka za zidni držač GP: 70 mm • visina bloka za zidni držač FG/GP: 135 mm
---------------	--

Posebnosti/napomene	• certifikat pasivne kuće vrijedi samo u vezi sa Sto-Wandhalter PH i Sto-Thermogleit-Element PH • ugradnja prema statičkom proračunu uz dopuštena sredstva za sidrenje
----------------------------	--

Podloga

Zahtjevi	Podloga mora biti čvrsta, suha, čista i nosiva.
-----------------	---

Pripreme	Izbušene rupe treba propuhati.
-----------------	--------------------------------

Uporaba

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja
	prema statici	
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.		

Aplikacija

Sto-Thermoblock-Element ugrađuje se između sidrene površine i podložne ploče, a pričvršćuje pričvrsnicama.

Tehnički list

Sto-Thermoblock-Element PH

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Sto-Thermoblock-Element sastavni je dio obaju sustava podkonstrukcija za pasivne kuće.

Sustav podkonstrukcija za pasivne kuće ima certifikat instituta Passivhaus Institut Darmstadt kao sredstva „bez toplinskih mostova“ odnosno „s malo toplinskih mostova“. Certificirani sustav podkonstrukcije sredstava „bez toplinskih mostova“ sastoji se od elemenata Sto-Thermoblock-Element + Sto- Wandhalter PH + Sto-Thermogleit-Element. Certificirani sustav podkonstrukcije sredstava „s malo toplinskih mostova“ sastoji se od elemenata Sto-Thermoblock-Element + Sto-Wandhalter Edelstahl (debljina materijala 1,5 mm / 2,5 mm).

Dobavljanje

Ambalaža Karton

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhome. Nemojte opterećivati robu.

Stručna mišljenja / dopuštenja

Passive house certificate -
StoP - 1277fa03

Podkonstrukcija za priključak bez toplinskih mostova
Provjera nepostojanja toplinskih mostova

Označavanje

Sigurnost

Ovaj je proizvod tvorevina. Nije potrebna izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s Uredbom REACH (EZ) br. 1907/2006, Prilog II.
Pobliže informacije možete pronaći na stranici www.sto.de u rubrici Service & Tools / Uredba REACH.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb

Tehnički list

Sto-Thermoblock-Element PH

Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com