

Tehnički list

Sto-Übergangsprofil Blech

Završni profil s integriranom tkaninom od staklenih vlakana



Karakteristika

Primjena	• izvana • za izradu prijelaza na limenim mjestima boravka (npr. ravnom krovu, terasi) kod sustava fasadne izolacije
Svojstva	• od plastike, s integriranom tkaninom od staklenih vlakana • s plastičnim pričvršnicama za opsijsko pričvršćenje u izolacijskom materijalu
Format	• duljina: 250 cm

Podloga

Zahtjevi	Sustavi fasadne izolacije: Ljepilo izolacijskih ploča mora biti dovoljno stvrdnuto. Za vrijeme sušenja i vezanja organske mase za lijepljenje ili mineralnog morta za lijepljenje vrijede podaci u dotičnom tehničkom listu. Izolacijska ploča mora biti čista, suha, bez pomaka i ravna te imati bridove u ravnini. Preporuka: Izolacijske ploče armirajte prije izrade obloge. Sanacija površina od žbuke: Podloga mora biti stabilna, ravna, suha i bez tvari koje ugrožavaju prijanjanje (npr. mast, prljavština). Provjerite je li podloga čvrsta i ima li šupljina.
----------	---

Pripreme	Sanacija površina od žbuke: Odsijecite dijelove žbuke koji grubo strše. Veće neravnine izjednačite primjerice prikladnim mortom. Općenito: Oblogu izradite i dovoljno snažno pričvrstite na podlogu. Ako se obloga učvršćuje u izolacijski materijal, upotrijebite prikladne montažne elemente StoFix.
----------	--

Uporaba

Temperatura pri uporabi	najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C najviša temperatura podloge i zraka: +40 °C
-------------------------	---

Potrošnja	Uporaba	Približna potrošnja
		1,00 m/m

Tehnički list

Sto-Übergangsprofil Blech

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Aplikacija

Profil utaknite na lokalno postojeći lim tako da iznad gornjeg ruba lima ostane nekoliko milimetara prostora za apsorpciju gibanja. Spojeve između limenih elemenata i spojeve između profila poredajte s pomakom. Profil poravnajte u ravnini. Profil isporučenim plastičnim pričvrsnicama fiksirajte u izolacijskom materijalu.

Integriranu vrpcu od tkanine preklopite prema naprijed. Temeljnu žbuku nanosite u širini profila i integrirane vrpce od tkanine. Profil i vrpcu od tkanine položite u svježju temeljnu žbuku.

Pustite da se temeljna žbuka osuši. Armirajte čitavu površinu i Sto-Glasfasergewebe dovedite do odvodnog ruba profila.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Sa svakim profilom isporučuje se 6 plastičnih pričvrsnica. Tako je moguće pričvrsnice postaviti na udaljenosti od otprilike 50 cm.

Dobavljanje

Ton boje

bijela

Skladištenje

Uvjeti skladištenja

Skladištite na suhom i ravnom mjestu.

Označavanje

Proizvodna skupina

Pribor za ETICS

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Tehnički list

Sto-Übergangsprofil Blech

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com