

Tehnički list

Sto-Wandhalter GP PH

Element podkonstrukcije u sustavu fasada
StoVentec, bez toplinskih mostova, certificiran za
pasivnu kuću

**Karakteristika**

Primjena	• za izradu kliznih točaka za prihvaćanje opterećenja vjetrom iz fasadnog sustava
Svojstva	• od oplemenjenog čelika: dostupno u br. artikla 1.4301 i 1.4571, razred čvrstoće S235 u skladu s EN 10088-2, tolerancija prema EN ISO 9445 • sa steznom oprugom • gore i dolje savijeno, pravokutni isječki • izbočina: 200 do 360 mm • debljina materijala 1,5 mm • ima dvije duguljaste rupe • za pričvršćenje profila Sto-Aluminium T i L
Format	• rupe za pričvrsnice: 11 x 15 mm • visina: 70 mm
Posebnosti/napomene	• certifikat za pasivne kuće vrijedi samo u vezi sa Sto-Thermogleit-Element PH i Sto-Thermoblock-Element PH • ostale duljine zidnih nosača na upit • vrijeme isporuke: standardni artikli 10 dana + otprema posebni artikli na upit

Uporaba

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja
	prema statici	
	Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.	
Aplikacija	sidri se u podlozi	
	umjeravanje (vodoravno/okomito) i montaža (bušenje / uvrtnje vijaka) zidnih nosača od oplemenjenog čelika sa statički definiranim pričvrstnim sredstvima (vijci, pričvrsnice, sidra i sl.).	

Tehnički list

Sto-Wandhalter GP PH

Napomene, preporuke,
posebno, ostalo

Bušotine valja propuhati.
Kod primjene pocinčanih vijaka s pričvrscicama na glave vijaka valja nanijeti antikorozivni zaštitni sloj. Klizne točke valja pričvrstiti po sredini duguljaste rupe (vijak/zakovica).
Fiksne točke valja pričvrstiti u okrugloj rupi (vijak/zakovica). Za osovine razmake (vodoravno/okomito) valja obratiti pažnju na statičke podatke (ako su izrađeni) plana postavljanja.

Sustav podkonstrukcije pasivne kuće certificirao je institut Passivhaus Institut Darmstadt kao sredstva s „bez toplinskih mostova“. Certificirani sustav podkonstrukcije sredstava s „bez toplinskih mostova“ sastoji se od elemenata za blokiranje topline Sto- Thermoblock-Element + Sto-Wandhalter PH + Sto-Thermogleit- Element.

Dobavljanje

Ambalaža Karton

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Nemojte opterećivati robu.

Stručna mišljenja / dopuštenja

ETA-17/0406	StoVentec R Europska tehnička procjena
Certificate - Declaration of conformity- in accordance with approval Z-30.36	Podkonstrukcija za ovješene ventilirane fasade
Passive house certificate - StoP - 1277fa03	Podkonstrukcija za priključak bez toplinskih mostova Provjera nepostojanja toplinskih mostova

Označavanje

Proizvodna skupina Pribor za ovješene ventilirane fasade

Sigurnost

Ovaj je proizvod tvorevina. Nije potrebna izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s Uredbom REACH (EZ) br. 1907/2006, Prilog II.
Pobliže informacije možete pronaći na stranici www.sto.de u rubrici Service & Tools / Uredba REACH.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i

Tehnički list

Sto-Wandhalter GP PH

korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Dämmstoffdicke	χ Gleitpunkt [W/K]
200mm	0,0078
220mm	0,0073
240mm	0,0070
260mm	0,0067
280mm	0,0065
300mm	0,0064

χ = Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient (CHI-Wert)

Hinweis: Die Ausladung der Wandhalter entspricht der Dämmstoffdicke + 20/30 mm.

podkonstrukcija bez toplinskih mostova sa zidnim držačem s kliznom točkom, s certifikatom instituta za pasivne kuće

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
 Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
 Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
 Telefon: +385 1 3499 555

Tehnički list

Sto-Wandhalter GP PH

info.hr@sto.com