

Tehnički list

StoBrick 4000

Klinker opeka oblikovana postupkom istiskivanja



Karakteristika

Primjena	• izvana • kao fasadna obloga • na kompozitnim sustavima za toplinsku izolaciju, ovješnim ventiliranim fasadama i masivnim podlogama
----------	--

Svojstva	• izrada u skladu s DIN EN 14411 • otporno na smrzavanje u skladu s EN ISO 10545-12 • maksimum pri polumjeru pora: $> 0,2 \mu\text{m}$ • volumen pora $\geq 20 \text{ mm}^3/\text{g}$ • upijanje vode: $< 6 \%$
----------	--

Format	• pločica: duljina x visina x debljina, podaci u mm: 240 x 71 x 14, cca. 48 komada/m² 240 x 52 x 14, ca. 64 komada/m² 290 x 52 x 14, cca. 54 komada/m² 490 x 52 x 14, cca. 33 komada/m² • kutna pločica (KP): duljina / širina x visina x debljina, podaci u mm: 240 / 50 x 71 x 14, cca. 13 komada/m 240 / 50 x 52 x 14, cca. 16 komada/m • drugi formati na upit
--------	--

Posebnosti/napomene	• formati po tonu boje: vidi priručnik za planiranje
---------------------	--

Podloga

Zahtjevi	- Čvrsto, suho, čisto, nosivo - Bez slojeva sintera, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje - Nemojte upotrebljavati laganu temeljnu žbuku. - Udio površine za lijepljenje izolacijske ploče: najmanje 60 % - Pričvršćenje pričvrstnicama kompozitnoga sustava za toplinsku izolaciju (WDVS): preko tkanine
----------	---

Uporaba

Aplikacija

Tehnički list

StoBrick 4000

Napomene:
širina fuge: 10-12 mm

Lijepljenje:
- mort za polaganje: StoColl KM
- mort za spojnice: StoColl FM-K, StoColl FM-S, StoColl FM-E
- proizvod premjestite za postupak "floating-buttering"

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Minimizirajte odstupanja u šarži:
- Odjedanput naručite čitavu količinu koja vam je potrebna za građevinski projekt.

Ostvarite izmjenu različitih boja:
- Pri polaganju klinkera i cigle pripazite na dobru mješavinu.
- Preporuka: klinker i cigle u 5 paleta miješajte međusobno. I jednoboje se vrste trebaju miješati.

Zaglavne kamene izrežite na gradilištu od cijelih klinker opeka.

Pridržavajte se dopuštenja:
- Pridržavajte se nacionalnih i međunarodnih dozvola.

Uzmite u obzir daljnje informacije:
- vidjeti prikaze asortimana
- vidjeti smjernicu o uporabi

Dobavljanje Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhome.

Trajanje skladištenja Zatvoreni proizvod može se skladištiti neograničeno dugo.

Označavanje

Sigurnost

Ovaj je proizvod tvorevina. Nije potrebna izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s Uredbom REACH (EZ) br. 1907/2006, Prilog II.
Pobliže informacije možete pronaći na stranici www.sto.de u rubrici Service & Tools / Uredba REACH.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i

Tehnički list

StoBrick 4000

korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.




Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Tehnički list

StoBrick 4000

CLINKER BRICK SLIPS CORNER NF TK

Nominal value: 240 mm x 115 mm x 71 mm x 14 mm

Sizes and dimensions		Tolerance value
Length and width		± 1 % to maximum ± 2 mm from a length of 300 mm: +3 mm / -5 mm
Thickness		± 10 %
Length 1 Length 2 Width B Thickness S		L1: 238-242 mm L2: 113,85-116,15 mm B: 70,3-71,7 mm S: 12,6-15,4 mm
Straightness of sides		Tolerance value
Maximum permissible tolerance		± 0,5 %
Length 1 Length 2 Width B		± 1,2 mm ± 0,58 mm ± 0,36 mm
Centre curvature		Tolerance value
Maximum permissible tolerance		± 0,5 %
Diagonal D1 Diagonal D2		± 1,25mm ± 0,68 mm






sl.: StoBrick Winkel NF 14 mm

Tehnički list

StoBrick 4000

CLINKER BRICK SLIPS CORNER DF TK

Nominal value: 240 mm x 115 mm x 52 mm x 14 mm

Sizes and dimensions		Tolerance value
Length and width		$\pm 1\%$ to maximum ± 2 mm from a length of 300 mm: $+3$ mm / -5 mm
Thickness		$\pm 10\%$
Length 1 Length 2 Width B Thickness S		L1: 238-242 mm L2: 113,85-116,15 mm B: 51,48-52,52 mm S: 12,6-15,4 mm
Straightness of sides		Tolerance value
Maximum permissible tolerance		$\pm 0,5\%$
Length 1 Length 2 Width B		$\pm 1,2$ mm $\pm 0,58$ mm $\pm 0,26$ mm
Centre curvature		Tolerance value
Maximum permissible tolerance		$\pm 0,5\%$
Diagonal D1 Diagonal D2		$\pm 1,23$ mm $\pm 0,63$ mm

sl.: StoBrick Winkel DF 14 mm

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com