

Tehnički list

StoCarrier Helio

Nosiva ploča od granulata puhanog stakla



Karakteristika

Primjena	• unutra • kao nosiva ploča za zid i strop • u sustavu za sanaciju plijesni: StoReno In Protect M
----------	---

Svojstva	• rezanje skalpelom • mala težina • prednja strana kaširana flisom • stražnja strana armirana mrežicom
----------	--

Format	• bridovi: tupi • duljina x širina: 120,0 x 80,0 cm • debljine ploča: vidi program proizvoda
--------	--

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ	EN ISO 7783	15	10 mm Dicke
	EN ISO 7783	6	25 mm Dicke
Reakcija na požar	EN 13501-1	A2-s1, d0	
Toplinska vodljivost	EN 12667	0,131 W/(m*K)	10 mm Dicke
Toplinska vodljivost	EN 12667	0,081 W/(m*K)	25 mm Dicke
Tolerancija debljine		$\pm 1,0$ mm	
Odstupanje duljine		$\pm 2,0$ mm	
Odstupanje širine		$\pm 2,0$ mm	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi	Podloga općenito: - Čvrsto, ravno, suho, prikladno za ljepilo - Bez plijesni, masnoća i prašine
----------	---

Tehnički list

StoCarrier Helio

Provjerite jesu li možebitno postojeći premazi trajno kompatibilni s ljepilom.

- Smiju se prekriti neravnine do 0,5 cm/m.
- Veće neravnine izravnavajte žbukom za interijere.

Napomena:

Kad se proizvod upotrebljava u sustavu StoReno In Protect M, slijedite mjerodavnu smjernicu za obradu sustava.

Obratite pažnju:

Pri sanaciji plijesni pridržavajte se nacionalnih preporuka i smjernica.

- Primjer: informativni list DGUV 201-028 Strukovne udruge građevinarstva.

Uporaba

Potrošnja

Približna potrošnja

1

m²/m²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Aplikacija

Napomena:

- Proizvod obrađujte samo s funkcijskim mortovima za lijepljenje i funkcijom podžbukom koji pripadaju sustavu.

Punoplošno lijepljenje:

- Ljepilo: StoLevell Calce FS
- ručno ili strojno
- vidi tehnički list upotrijebljene mase za lijepljenje
- Prednju i uzdužnu stranu nosive letve žbuke zalijepite proizvodom StoColl Fix.

1. Nosivu ploču postavite u ravni, poravnato i pritisnuto na pripremljenu podlogu.

Napomena:

- Moguće samo na ravnim podlogama.

Spojnice ploča:

Pri zidnim otvorima, npr. prozorima i vratima, obratite pažnju na sljedeće:

- sudarne spojnice ne nalaze se iznad kutnih točaka zidnih otvora
- Sudarne spojnice ne nalaze se u području spoja različitih građevnih dijelova, npr. kutija za rolete.

Armiranje:

Nije potrebno armiranje površine.

- funkcionalna temeljna žbuka: StoLevell Calce FS

Tehnički list

StoCarrier Helio

**Napomene, preporuke,
posebno, ostalo**

Obratite pažnju na podatke opisane u tehničkom listu korištenih proizvoda.
Obratite pažnju na podatke u smjernici za obradu sustava StoReno In Protect M.

Skladištenje**Uvjeti skladištenja**

Skladištiti zaštićeno od vremenskih utjecaja.

Označavanje**Proizvodna skupina**

Nosiva ploča

Sigurnost

Ovaj je proizvod tvorevina. Izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s REACHUredbom (EZ) br. 1907/2006, Prilog II, nije potrebna. Detaljnije informacije možete pronaći na www.sto.de u rubrici Servis i alati / REACH-Uredbe.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com