

Tehnički list

StoColl Fix

Sredstvo za fiksiranje i masa za lijepljenje



Karakteristika

- Primjena**
- vani i unutra
 - za lijepljenje montažnih elemenata StoFix
 - za lijepljenje prozorskih klupica na drugoj razini brtvljenja
 - za lijepljenje limenih pokrova na fasadne elemente StoDeco
 - kao sredstvo za fiksiranje, npr. pri uporabi ljepila Sto-Turbofix Mini

- Svojstva**
- jednokomponentan
 - velika početna sposobnost prianjanja
 - visoka snaga lijepljenja

- Format**
- kartuša: 290 ml
 - cjevasta vrećica: 600 ml

- Posebnosti/napomene**
- za pribor vidi alat sustava - ETICS

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gruba gustoća		1,48 g/cm ³	
Postojanost na temperaturu		-40 - 90 °C	
Tvrdoća Shore A		50	Nakon 21 dana skladištenja

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

- Zahtjevi**
- Podloga mora biti ravna, nosiva, suha, čista i bez iscvjetavanja, sredstava za odvajanje, masti i prašine.
Provjerite prikladnost kritičnih podloga.
Izvedite probnu površinu.

- Pripreme**
- Provjerite nosivost postojećih premaza.
Odstranite nenosive premaze.

Tehnički list

StoColl Fix

Uporaba			
Temperatura pri uporabi	temperatura podloge i zraka: najmanja temperatura: +5 °C maksimalna temperatura: +40 °C		
Vrijeme uporabe	pri +23 °C i 50 % relativne vlažnosti zraka: otprilike 5 minuta		
Potrošnja	Uporaba	Približna potrošnja	
		4,00 - 8,00	m ² /kom.
	Potrošnja ovisi o podlozi.		
Aplikacija			
	nanosi se pomoću kartuše, s odgovarajućom prešom za kartuše		
	Lijepljenje montažnih elemenata StoFix Montageelemente: 1. Odgovarajućim glodalom izradite otvor u izolacijskoj ploči za montažni element koji treba postaviti. Uklonite prašinu nastalu glodanjem. 2. Na izgledano područje nanosite StoColl Fix i izgladite zidarskom lopaticom. 3. Na stražnjoj strani montažnog elementa također nanosite StoColl Fix. 4. Pribavite dokaz o izvedbenim prikladnostima.		
	Primjena u kombinaciji s proizvodom Sto-Turbofix Mini: Napomena: Pjena za lijepljenje nanosi se na ploču pomoću pištolja za pjenu za lijepljenje. Pogledajte tehnički list proizvoda Sto-Turbofix Mini. 1. Kartušu proizvoda StoColl Fix položite u prešu za kartušu pa nanosite na izolacijsku ploču u hrcicama veličine oraha. Broj točaka lijepljeno po izolacijskoj ploči: - Izolacijske ploče sa sklopom s utorom i oprugom: min. 1 točka lijepljenja u nefiksiranom kutu ploče. - Izolacijske ploče na uglovima zgrada ili stupovima: min. 2 točke lijepljenja. - Izolacijske ploče s tupim bridovima: min. 4 točke lijepljenja. 2. Izolacijsku ploču oblijepljenu ljepljom Sto-Turbofix odmah lagano pritisnite na zid.		
Čišćenje alata	Nakon uporabe odmah očistite sredstvom Sto-Ultra Cleaner.		
Dobavljanje			
Ton boje	bijela		
Skladištenje			
Uvjeti skladištenja	Skladištite na suhom i zaštićeno od mraza. Zaštitite od vrućine i izravnog sunčeva zračenja.		

Tehnički list

StoColl Fix

Trajanje skladištenja	15 mjeseci od datuma proizvodnje u zatvorenoj originalnoj ambalaži. Najbolju kvalitetu u originalnoj ambalaži jamči čuvanje do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži. Objašnjenje serijskog broja: brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan, primjer 6450013223= trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026. godine
------------------------------	--

Označavanje

Proizvodna skupina	Pribor za ETICS
---------------------------	-----------------

Sigurnost	Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list! Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.
------------------	---

EUH210	Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.
---------------	---

EUH208	Sadrži N-(3-(trimetoksisilil)propil)etilendiamin, trimetoksinilsilan. Može izazvati alergijsku reakciju.
---------------	--

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com