


# Tehnički list

## StoColl Tap

Ljepilo za flis na disperzivnoj osnovi bez konzervansa



### Karakteristika

- Primjena**
- unutra
  - für Glas- und Cellulosevliese, z. B. StoTap Vliese und für StoEuro Trend Raufasertapeten sowie StoEuro Vlies
  - na zidnim i stropnim površinama

- Svojstva**
- ispitan na štetne tvari
  - optimalno prikladno za glatke fliseve
  - upotrebljiva
  - odlična sposobnost mokrog lijepljenja pri radovima na stropu (radovima iznad razine glave)
  - dobra i ravnomjerna raspodjela materijala
  - vrlo prikladno za airless uređaje i strojeve za tapeciranje
  - jednostavno pomicanje tapetne trake u mokroj posteljici od ljepila
  - niska razina emisija
  - ne sadrži otapala ni omekšivače
  - TÜV SÜD - testiranje TÜV SÜD sastojaka i emisija relevantnih za zdravlje, redovito praćenje proizvoda i procesa, kontrola upotrijebljenih materijala ([www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte](http://www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte))
  - ne sadrži tvari koje uzrokuju fogging
  - razrjedivo vodom

### Tehnički podaci

| Kriterij                                                                                                                                                                                                                                             | Norma / ispitni<br>propis | Vrijednost/<br>Jedinica | Napomene |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------|
| Gustoća                                                                                                                                                                                                                                              | EN ISO 2811               | 1,1 g/cm <sup>3</sup>   |          |
| Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda. |                           |                         |          |

### Podloga

- Zahtjevi**
- Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje.

- Pripreme**
- Priprema podloge i izvedba radova premazivanja moraju odgovarati opće priznatim pravilima tehnike. Sva premazivanja i pripremne radove uvijek valja

## Tehnički list

### StoColl Tap

---

uskladiti s objektom i namjenom kojoj će služiti.

Labave dijelove premaza kao i nenosive stare premaze i slojeve uklonite pa očistite površinu (mehanički ili prikladnim odstranjivačima).

Temeljni premazi ne smiju tvoriti sjajan sloj.  
Sjajan sloj ili prejako grundiranje mogu negativno utjecati na ponašanje šava glatkog flisa, npr. na bazi celuloze.

Normalno upijajuće podloge:  
Grundirajte proizvodom StoPrim Plex ili StoPrim GT. StoPrim Plex je spreman za obradu, a ovisno o upijanju podloge može se razrjeđivati vodom do maks. 30 %.

Slabo upijajuće podloge:  
Grundirajte proizvodom StoPrim Color ili StoPrim Sil Color.

Sastojci topljivi u vodi:  
Izolirajte proizvodom StoPrim Isol. Proizvod StoPrim Isol spreman je za obradu i ne smije se razrijediti.

Površine zahvaćene plijesni:  
Površine premažite proizvodom Geiger STOP ili 10%-tnom otopinom vodikova peroksida i temeljito isperite čistom vodom. Pri sanaciji plijesni pridržavajte se nacionalnih preporuka i smjernica.

Neoštećeni dvokomponentni premazi, neželjezni metali, plastika:  
Grundirajte sredstvom StoAqua EP Activ.

Kod premaza akrilnih masa za spojnice i brtvljenje mogu nastati pukotine i/ili promjene boje u premazu zbog veće elastičnosti akrilne brtvene mase. Zbog velikog broja različitih proizvoda na tržištu u pojedinačnom slučaju valja obaviti vlastito testiranje radi provjere prijanjanja.

Navedene strukture i prijedlozi premaza ne razriješavaju izvođača od samoodgovorne obveze provjere i vrednovanja podloge.

#### Uporaba

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Temperatura pri uporabi</b> | najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C |
|--------------------------------|--------------------------------------------|

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Priprema materijala</b> | <p>Za obradu valjkom ili kistom materijal je već spreman za obradu.<br/>Konzistenciju i količinu ljepila namjestite u skladu s vrstom flisa, podlogom i tehnikom obrade.</p> <p>Ako se ljepilo nanosi valjkom, nemojte ga razrjeđivati.</p> <p>Ako se upotrebljava stroj za tapeciranje, ljepilo razrijedite vodom otprilike 10 %.</p> |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Tehnički list

### StoColl Tap

Ako se upotrebljava bezzračni uređaj, ljepilo nanosite nerazrijeđeno ili razrijedite vodom do maks. 10 %.

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Potrošnja                               | Vrsta primjene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Približna potrošnja |                   |
|                                         | ovisno o vrsti flisa i podlozi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,16                | kg/m <sup>2</sup> |
|                                         | Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                   |
| Nadogradnja slojeva                     | Temeljni premaz (ako je potreban):<br>Ovisno o vrsti i stanju podloge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                   |
| Aplikacija                              | <p>nanošenje, Valjci, bezzračno prskanje, obrada strojem za tapeciranje</p> <p>Na zid ravnomjerno nanosite dovoljnu količinu ljepila u širini od 1 - 2 staze. Flis položite u mokri sloj ljepila tako da ne nastanu mjehurići. Ljepilo se transparentno suši. Ostatke ljepila na površini odmah obrišite vlažnom, čistom krpom.</p> <p>Uređaj za bezzračno prskanje:<br/>mlaznica: 0,019" - 0,021"<br/>tlak: 140 - 160 bar<br/>kut mlaznice: oko 50°<br/>Preporuka: Ljepilo obradite valjkom kako biste osigurali ravnomjernu raspodjelu materijala.</p> <p>Stroj za tapeciranje:<br/>Tkaninu ili tapetu povucite kroz uređaj i osigurajte ravnomjeran nanos ljepila.</p> |                     |                   |
| Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade | <p>Osušeno i mehanički opteretivo: nakon otprilike 3 do 4 dana.</p> <p>Visoka vlažnost zraka i/ili niska temperatura produljuju vrijeme sušenja.</p> <p>Na temperaturi zraka i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 65 %: može se prerađivati nakon otprilike 12 sati.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |
| Čišćenje alata                          | Nakon uporabe odmah očistite vodom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                   |
| Napomene, preporuke, posebno, ostalo    | <p>Primjena na površinama izloženima vodi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kategorije izloženosti vodi sukladno DIN 18534-1:2017-04 i Listu 5 Savezne udruge industrije gipsa</li><li>- Proizvod je prikladan samo za površine s kategorijom izloženosti vodi W0-I (mala izloženost vodi).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                   |

## Tehnički list

### StoColl Tap

#### Dobavljanje

Ton boje                      prozirno

Ambalaža                      Kanta

#### Skladištenje

**Uvjeti skladištenja**                      Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštite od izravnog sunčeva zračenja.

**Trajanje skladištenja**                      Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži.  
Objašnjenje serijskog broja:  
brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan  
primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026.  
Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja.

#### Stručna mišljenja / dopuštenja

TÜV SÜD - Certificate/eco-label no. TM-09/250822-1

StoColl Tap (nizak stupanj emisije, ispitan na štetne tvari i nadzor nad proizvodnjom)  
Procjena emisijskog ponašanja

#### Označavanje

Proizvodna skupina                      Ljepilo za flis

#### Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije)  
posebna disperzija od umjetne smole  
mineralna punila  
voda  
alkoholi  
zgušnjivač  
Sredstva za regulaciju pH vrijednosti  
otpljenjivač

**Sigurnost**                      Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!  
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

## Tehnički list

---

# StoColl Tap

### Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge  
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb  
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47  
Telefon: +385 1 3499 555  
info.hr@sto.com