

Tehnički list

StoDivers GR

Sredstvo za osnovno čišćenje za podne premaze
EP/PUR



Karakteristika

- Primjena**
- unutra
 - izloženo vremenskim utjecajima

- Svojstva**
- uklanja stare zaštitne filmove
 - brzo
 - punjeno
 - temeljito
 - bez ispiranja
 - vodeno
 - dobro prijanjanje pri nanošenju inicijalne njege StoDivers P 105, StoDivers P 110, StoDivers P 120
 - prikladno za uklanjanje starih premaza od polimera i voska
 - prikladan za uklanjanje prljavštine sa Sto podnih i balkonskih obloga

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811-2	1,0 g/cm ³	
PH-vrijednost		13,0 - 14,0	
Viskoznost (na 23 °C)	EN ISO 3219	> 5 mPa.s	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Uporaba

- Temperatura pri uporabi**
- temperatura podloge i zraka:
minimalna temperatura: +8 °C
najviša temperatura: +30 °C
- Temperatura pri obradi:
minimalna temperatura: +8 °C
najviša temperatura: +30 °C

- Vrijeme uporabe**
- Ovisi o stupnju onečišćenja.

Tehnički list

StoDivers GR

Omjer miješanja

StoDivers GR : voda
1 : 4 do 1 : 8 težinskih udjela

Nadogradnja slojeva

Očistite podlogu: StoDivers GR

Aplikacija

uobičajeni uređaji za čišćenje

Napomene:

- Primjenjujete li proizvode StoPox WL i StoPox WB, provjerite izvornost boje i kompatibilnost.
- Provjerite izvornost boje i kompatibilnost naročito u slučaju posebnih nijansi boje.
- Proizvod nije primjeren za premaze odn. zaštitne slojeve na akrilatnoj osnovi.
- Uporaba proizvoda StoDivers P 105 i StoDivers P 120: vidi tehnički list.

Očistite podlogu:

- StoDivers GR
- Otopinu ravnomjerno i obilato raspodijelite po podu. Alati: mop za pranje podova
- Pustite da proizvod počne djelovati 5 do 10 minuta.
- Izribajte pod. Alati: stroj s jednim diskom, jastučić
- Pustite da se pod osuši.

Napomena:

Naslage uklonite mopom za pranje podova.

Tijekom prvotne njege ne ispirite vodom.

Pri kasnijem nanošenju premaza ili zaštitnog sloja neutralizirajte pod čistom vodom.

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite vodom.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

1. Pridržavajte se općih napomena za obradu:
 - vidi www.stocretec.de, proizvodi
 - vidi tehnički priručnik, privitak
2. Pridržavajte se uputa za uporabu.

Dobavljanje**Ambalaža**

Karton

Broj artikla

00528-004

Oznaka

StoDivers GR (= 2 x 5
Liter Kanister)

Pakiranje

1 piece Karton

Skladištenje**Uvjeti skladištenja**

Skladištite na suhom i zaštićeno od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.

Trajanje skladištenja

Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje do isteka minimalnog roka trajanja. To se može vidjeti po broju šarže na ambalaži. Objašnjenje broja šarže:

Tehnički list

StoDivers GR

1. brojka = posljednja brojka godine, 2. + 3. brojka = kalendarski tjedan, primjer:
2450013223 - trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2022. godine
U originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).

Označavanje

Proizvodna skupina

Sredstva za čišćenje

Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a.
Kod prvog nanošenja dobit ćete EZ sigurnosno-tehnički list.
Obratite pažnju na informacije za rukovanje proizvodom, njegovo skladištenje i zbrinjavanje.

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H
Ulica Franje Lučića 32A
HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555