


Tehnički list

StoDivers P 105

Polimerna disperzija za podne premaze visoka sjaja s izgledom metala



Karakteristika

- Primjena**
- unutra
 - na podnim površinama
 - inicijalna njega za sve Sto sjajne podne premaze

- Svojstva**
- dugotrajna zaštita
 - otporno
 - sigurno za hodaње
 - vodeno
 - smanjuje sklonost podnih premaza zaprljanju
 - ne mijenja boju pod UV zrakama
 - lako za održavanje
 - može se polirati strojem za poliranje velike brzine
 - jednostavna uporaba
 - kratko vrijeme sušenja

- Optika**
- prozirno
 - visok sjaj

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811-2	1,0 g/cm ³	G/cm ³ = kg/l
PH-vrijednost		8,5	
Viskoznost (na 23 °C)	EN ISO 3219	< 5 mPa.s	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

- Zahtjevi**
- Općenito:
- Suh, stvrdnut
 - Čisto, bez mrlja

Tehnički list

StoDivers P 105

Uporaba

Temperatura pri uporabi	temperatura podloge i zraka: minimalna temperatura: +8 °C najviša temperatura: +30 °C Temperatura pri obradi: minimalna temperatura: +8 °C najviša temperatura: +30 °C Relativna vlažnost zraka: maksimalno 75 %
--------------------------------	---

Vrijeme uporabe	Vrijeme sušenja: pri +20 °C: oko 30 minuta
------------------------	---

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	po radnom danu	0,02 - 0,05	l/m ²
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.			

Nadogradnja slojeva	1. Pripremite podlogu. 2. Nanošenje prvotne njege: StoDivers P 105
----------------------------	---

Aplikacija	nanosi se mopom, zatim slijedi poliranje Napomene: - Primjenjujete li proizvode StoPox WL i StoPox WB, provjerite izvornost boje i kompatibilnost. - Provjerite izvornost boje i kompatibilnost naročito u slučaju posebnih nijansi boje. - Proizvod nije primjeren za premaze odn. zaštitne slojeve na akrilatnoj osnovi. - Tijekom uporabe proizvoda izbjegavajte izravno izlaganje sunčevu zračenju, visoke temperature i propuh. 1. Pripremite podlogu. - Uklonite stare premaze. - sredstvo za čišćenje: StoDivers GR - Otopinu ravnomjerno i obilato raspodijelite po podu. Alati: mop za pranje podova - Pustite da proizvod počne djelovati 5 do 10 minuta. - Izribajte pod. Alati: stroj s jednim diskom, jastučić - Pustite da se pod osuši. Napomena: Naslage uklonite mopom za pranje podova. Tijekom prvotne njege ne ispirite vodom. Pri kasnijem nanošenju premaza ili zaštitnog sloja neutralizirajte pod čistom vodom.
-------------------	---

Tehnički list

StoDivers P 105

2. Nanošenje prvotne njege:

- StoDivers P 105
- Proizvod dobro protresite prije uporabe.
- Izlijte proizvod na čist i stvrdnut pod.
- Proizvod primijenite ravnomjerno i tankoslojno. Alati: vlažni mop za pranje podova
- Pustite da se proizvod osuši 20-30 minuta.
- Pri daljnjim radnim koracima: proizvod primijenite poprečno u odnosu na prethodni radni korak. Nanesite proizvod poprečno u odnosu na prethodni radni korak.
- potrošnja: oko 0,02 – 0,05 l/m², ovisno o radnom koraku

Napomena:

Ovisno o očekivanom opterećenju: Pridržavajte se vremena sušenja između radnih koraka.

Pridržavajte se vremena sušenja između radnih koraka.

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite vodom.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Nije moguća primjena u trajno mokrom području. Prvotna njega povećava stupanj sjaja zagastih mat površina, npr. StoPur WV 200.

Proizvod nije otporan na omekšivače.

1. Pridržavajte se općih napomena za obradu:

- vidi www.stocretec.de, proizvodi

- vidi tehnički priručnik, priručnik

2. Pridržavajte se uputa za uporabu.

Dobavljanje

Ambalaža

Vrećica

Broj artikla

00509-001

Oznaka

StoDivers P 105

Pakiranje

5 l Kanistar

Skladištenje

Uvjeti skladištenja

Skladištite na suhom i zaštićeno od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.

Trajanje skladištenja

Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje do isteka minimalnog roka trajanja. To se može vidjeti po broju šarže na ambalaži.

Objašnjenje broja šarže:

1. brojka = posljednja brojka godine, 2. + 3. brojka = kalendarski tjedan, primjer:

2450013223 - trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2022. godine

U originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).

Tehnički list

StoDivers P 105

Označavanje

Proizvodna skupina

Prvotna njega

Sigurnost

Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H
Ulica Franje Lučića 32A
HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555