


Tehnički list

StoDivers P 120

Polimerna disperzija za podne premaze, mat s izgledom metala



Karakteristika

Primjena

- unutra
- na podnim površinama
- uglavnom na StoPox WB 100, StoPox WL 200 i StoPur WV 200

Svojstva

- dugotrajna zaštita
- otporno
- sigurno za hodanje
- smanjuje sklonost podnih premaza zaprljanju
- lako za održavanje
- ujednačen i prirodan izgled

Optika

- bez sjaja
- prozirno

Tehnički podaci

| Kriterij | Norma / ispitni propis | Vrijednost/ Jedinica | Napomene |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Gustoća | EN ISO 2811-2 | 1,0 g/cm ³ | G/cm ³ = kg/l |
| PH-vrijednost | | 8,5 | |
| Viskoznost (na 23 °C) | EN ISO 3219 | < 5 mPa.s | |

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi

Općenito:

- Suh, stvrdnut
- Čisto, bez mrlja

Uporaba

Temperatura pri uporabi

temperatura podloge i zraka:
minimalna temperatura: +8 °C
najviša temperatura: +30 °C

Tehnički list

StoDivers P 120

Temperatura pri obradi:
minimalna temperatura: +8 °C
najviša temperatura: +30 °C

Relativna vlažnost zraka:
maksimalno 75 %

Vrijeme uporabe

Vrijeme sušenja:
pri +20 °C: oko 30 minuta

Potrošnja

Vrsta primjene

Približna potrošnja

po radnom danu

0,02 - 0,05 l/m²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva

1. Pripremite podlogu.
2. Nanošenje prvotne njege: StoDivers P 120

Aplikacija

Napomene:

- Primjenjujete li proizvode StoPox WL i StoPox WB, provjerite izvornost boje i kompatibilnost.
- Provjerite izvornost boje i kompatibilnost naročito u slučaju posebnih nijansi boje.
- Proizvod nije primjeren za premaze odn. zaštitne slojeve na akrilatnoj osnovi.
- Tijekom obrade proizvoda izbjegavajte izravno izlaganje sunčevu zračenju, visoke temperature i propuh.

1. Pripremite podlogu.

- Uklonite stare premaze.
- sredstvo za čišćenje: StoDivers GR
- Otopinu ravnomjerno i obilato raspodijelite po podu. Alati: mop za pranje podova
- Pustite da proizvod počne djelovati 5 do 10 minuta.
- Izribajte pod. Alati: stroj s jednim diskom, jastučić
- Pustite da se pod osuši.

Napomena:

Naslage uklonite mopom za pranje podova.

Tijekom prvotne njege ne ispirite vodom.

Pri kasnijem nanošenju premaza ili zaštitnog sloja neutralizirajte pod čistom vodom.

2. Nanošenje prvotne njege:

- StoDivers P 120
- Proizvod dobro protresite prije uporabe.
- Izlijte proizvod na čist i stvrdnut pod.
- Proizvod primijenite ravnomjerno i tankoslojno. Alati: vlažni mop za pranje

Tehnički list

StoDivers P 120

podova

- Pustite da se proizvod osuši 20-30 minuta.

- Pri daljnjim radnim koracima: proizvod primijenite poprečno u odnosu na prethodni radni korak. Nanesite proizvod poprečno u odnosu na prethodni radni korak.

- potrošnja: oko 0,02 – 0,05 l/m², ovisno o radnom koraku

Napomena:

Ovisno o očekivanom opterećenju: Pridržavajte se vremena sušenja između radnih koraka.

Pridržavajte se vremena sušenja između radnih koraka.

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite vodom.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Nije moguća primjena u trajno mokrom području. Prvotna njega povećava stupanj sjaja zagasitih mat površina, npr. StoPur WV 200.

Proizvod nije prikladan za površine za parkiranje automobila i motocikala.

Proizvod nije otporan na omekšivače.

1. Pridržavajte se općih napomena za obradu:

- vidi www.stocretec.de, proizvodi

- vidi tehnički priručnik, priručnik

2. Pridržavajte se uputa za uporabu.

Dobavljanje

Ambalaža

Vrećica

Broj artikla

00511-001

Oznaka

StoDivers P 120

Pakiranje

5 l Kanistar

Skladištenje

Uvjeti skladištenja

Skladištite na suhom i zaštićeno od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.

Trajanje skladištenja

Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje do isteka minimalnog roka trajanja. To se može vidjeti po broju šarže na ambalaži.

Objašnjenje broja šarže:

1. brojka = posljednja brojka godine, 2. + 3. brojka = kalendarski tjedan, primjer:

2450013223 - trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2022. godine

U originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).

Označavanje

Proizvodna skupina

Prvotna njega

Sigurnost

Za daljnje informacije o rukovanju proizvodom, skladištenju i zbrinjavanju

Tehnički list

StoDivers P 120

pogledajte EZ sigurnosno-tehnički list.
EZ sigurnosno-tehnički list dostupan je profesionalnom korisniku.

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H
Ulica Franje Lučića 32A
HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555