

Tehnički list

StoDivers V 300

Poliesterska mrežica za jačanje hidroizolacije



Karakteristika

Primjena	• kao armaturni flis za brtvene slojeve PMMA, PUR i EP/PUR
Svojstva	• snažno premošćuje pukotine
Format	• širina valjka: ca. 1,02 m
Optika	• bijela

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Plošna težina	EN 29073 -1	100 g/m ²	
Čvrstoća na kidanje	ASTM-D 1117	7,25 MPa	
Kidanje pri istezanju	ASTM-D 1682	65 %	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi	Vidi tehničku dokumentaciju hidroizolacije koju treba ojačati
-----------------	---

Uporaba

Temperatura pri uporabi	vidi tehničku dokumentaciju sustava brtvljenja
--------------------------------	--

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
			m ² /m ² (+ 5 cm preklapanje)
	kao armaturni flis	1,0	

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Tehnički list

StoDivers V 300

Nadogradnja slojeva	za podlogu, pripremu podloge i temeljni premaz vidi tehničku dokumentaciju hidroizolacijskog sustava prvi sloj hidroizolacijskog sustava armaturni flis StoDivers V 300 drugi sloj hidroizolacije
----------------------------	--

Aplikacija	- nanosite prvi sloj hidroizolacije - StoDivers V 300 laminirajte u svježi, prvi sloj hidroizolacije. - izbjegavajte formiranje mjehurića i nabora - Nanesite drugi sloj hidroizolacije.
-------------------	--

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade	vidi tehničku dokumentaciju sustava brtvljenja
--	--

Napomene, preporuke, posebno, ostalo	Na preklopnim spojevima osigurajte preklapanje od otprilike 5 cm.
---	---

Dobavljanje

Ton boje	bijela
-----------------	--------

Broj artikla	Oznaka	Pakiranje
09330-001	StoDivers V 300 1,02 m x 98,8 m	100,78 m ² Roll

Skladištenje

Uvjeti skladištenja	Skladištite na suhome. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.
----------------------------	--

Trajanje skladištenja	Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može iščitati iz broja šarže na spoju. Objašnjenje broja šarže: Broj 1 = završna brojka godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan Primjer: 530 219419781 - skladištenje do kraja 30 kalendarskog tjedna u 2025 Brzo potrošiti nakon početka. Vidi ambalažu proizvoda
------------------------------	--

Označavanje

Tehnički list

StoDivers V 300

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H
Ulica Franje Lučića 32A
HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555