

Tehnički list

StoFix Quader HD Maxi

Montažni kvadar od tvrde poliuretanske pjene



Karakteristika

Primjena

- izvana
- unutra
- za lijepljenje na podlogu
- kao tlačni podložak za velika opterećenja

Svojstva

- od tvrde poliuretanske pjene (PUR)
- prostorna težina 200 kg/m³

Format

- 198 x 198 mm
- klorisna površina: 198 x 198 mm
- debljine: 60-300 mm

Posebnosti/napomene

- razred građevnih materijala B2 u skladu s DIN 4102
- vrijednost za dimenzioniranje toplinske vodljivosti λ : 0,049 W/(m*K)
- bez građevinskog dopuštenja
- sidrenja valja izvesti u nosivoj podlozi
- nije dopušteno sidrenje izravno u StoFix Quader HD Maxi
- mjesta prodiranja valja izvesti tako da u kompozitni sustav za toplinsku izolaciju ne može prodrijeti voda
- pridržavajte se podataka u tehničkoj dokumentaciji o montažnim elementima StoFix

Podloga

Zahtjevi

Stabilna, ravna, suha podloga - bez tvari koje ograničavaju vezanje (npr. mast, prljavština).
Podloga mora imati otpornost na kidanje od najmanje 0,25 N/mm.

Uporaba

Aplikacija

Preporučujemo da uz lijepljenje izolacijskih ploča istovremeno postavite i montažni element.
Izmjerite točan položaj kvadra i zabilježite položaj.
Na stražnju stranu montažnog kvadra nanesite masu za lijepljenje.

Tehnički list

StoFix Quader HD Maxi

Element se mora potpuno zalijepiti na podlogu. Kvadar utisnite u ravnini s izolacijskim pločama.
Zatim se fasadna površina armira i žbuka.

Nakon završetka fasade možete izvesti sidrenja pomoću StoFix kvadar HD Maxi. Pritom pazite da građevni dio koji želite montirati leži na kvadru po cijeloj površini. Ovisno o odabranom pričvrstnom sredstvu može nastati toplinski most. Probijena mjesta valja stručno zabrtviti.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

preporučeno radno opterećenje: tlačna sila na površini 5,90 kN

Budući da je tvrda PU pjena krta, sidrenja valja izvesti izravno u zidu. Nisu dopušteni vijčani spojevi izravno u montažnom kvadru.

Dobavljanje

Ton boje

bež

Skladištenje

Uvjeti skladištenja

Skladištite na suhomo. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.

Označavanje

Proizvodna skupina

Pribor za ETICS

Sigurnost

Ovaj je proizvod tvorevina. Izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s REACHUredbom (EZ) br. 1907/2006, Prilog II, nije potrebna. Detaljnije informacije možete pronaći na www.sto.de u rubrici Servis i alati / REACH-Uredbe.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Tehnički list

StoFix Quader HD Maxi

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com