

Tehnički list

StoFix Quader Quick

Montažni kvadar od tvrde polistirolne pjene



Karakteristika

Primjena	• vani i unutra • za lijepljenje na podlogu • kao montažna podloga za lagane montaže bez toplinskih mostova u kompozitnim sustavima za toplinsku izolaciju i akustičnim sustavima StoSilent Direct • kao tlačni podložak za mala opterećenja
----------	--

Svojstva	• prostorna težina 150 kg/m³ • može se rezati
----------	--

Format	• 120 x 160 x 1000 mm
--------	---

Posebnosti/napomene	• razred građevnih materijala B2 u skladu s DIN 4102 • ne smije se primjenjivati ako se pričvršćenja za ovaj element moraju statički potvrditi, primjerice na rukohvatima • pridržavajte se podataka u tehničkoj dokumentaciji o montažnim elementima StoFix
---------------------	--

Podloga

Zahtjevi	Stabilna, ravna, suha podloga - bez tvari koje ograničavaju vezanje (npr. mast, prljavština).
----------	---

Uporaba

Aplikacija

Preporučujemo da uz lijepljenje izolacijskih ploča istovremeno postavite i StoFix Quader Quick.

Izmjerite točan položaj kvadra i zabilježite položaj.

Montažni kvadar odrežite na željenu dimenziju pomoću stroja za rezanje vruće žice (trajanje: otprilike 30 - 60 s).

Na ljepljivu površinu odrezanog montažnog kvadra stavite masu za lijepljenje. Element se mora potpuno zalijepiti na podlogu. Kvadar utisnite u ravnini s izolacijskim pločama.

Zatim se fasadna površina armira i žbuka.

Položaj vijaka označite olovkom i eventualno šilom.

Bušenje nije potrebno. Montažni objekt vijčano učvrstite u montažni kvadar.

Tehnički list

StoFix Quader Quick

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Maksimalna ugradbena veličina iznosi 120 x 160 mm x debljina izolacije. primjeri izvedbe: nosači vješalica za odjeću, cijevne obujmice s drvenim navojem, sandučići za pisma, svjetiljke, detektori pokreta, lagani natpisi odnosno reklamne ploče

Za vijčano spajanje u StoFix Quader Quick potrebni su drveni ili limeni vijci te vijci s cilindričnim navojem i visokog nagiba (vijci za okvir).
Vijci s metričkim navojem i samobušajući vijci nisu primjereni.
Vijke pritegnite rukom.

Preporučeno radno opterećenje tlačnom silom na površini 160 x 120 mm: 1,36 kN
Preporučeno radno opterećenje vučnom silom na lijepljenju elementa: 0,22 kN

Preporučeno radno opterećenje poprečne sile na ugrađenom elementu:
kod debljine elementa ≤ 100 mm: 0,25 kN
kod debljine elementa ≤ 200 mm: 0,20 kN
kod debljine elementa ≤ 300 mm: 0,18 kN

Preporučeno radno opterećenje vučnom silom na vijčanom spoju: vučna sila po vijku: 0,24 kN*

Preporučeno radno opterećenje poprečnom silom na vijčanom spoju: poprečna sila po vijku: 0,12 kN*

* Navedene vrijednosti se odnose na promjer vijka od 7 mm i dubinu postavljanja od 60 mm

Dobavljanje

Ton boje bijela

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhome. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.

Označavanje

Proizvodna skupina Pribor za ETICS

Sigurnost

Ovaj je proizvod tvorevina. Nije potrebna izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s Uredbom REACH (EZ) br. 1907/2006, Prilog II.
Pobliže informacije možete pronaći na stranici www.sto.de u rubrici Service & Tools / Uredba REACH.

Tehnički list

StoFix Quader Quick

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com