

Tehnički list

StoJet P 413

Udarni uložak 13 mm za mineralna punila



Karakteristika

Primjena

- nastavak za čvrste i popunjavajuće injekcije pukotina u visokogradnji i inženjerskoj gradnji

Podloga

Zahtjevi

Izbrusite betonsku podlogu u području pukotina i očistite je radi izolacije. Pukotinu očistite industrijskim usisavačem ili ispuhivanjem stlačenim zrakom bez ulja.

Stanje rubova i bočnih strana pukotine "suho" sukladno Dodatnim tehničkim ugovornim uvjetima i smjernicama za građevinarstvo (ZTV-ING), dio 3, tablica A 3.5.1.

Uporaba

Aplikacija

Bušenje kanala Ø 13 mm pod kutom od 45° prema betonskoj podlozi, bušite s druge strane pukotine.

Razmak između bušotina i pukotine i duž pukotine: pola debljine građevnog elementa.

Na građevnim elementima s tankim zidovima izbušite bušotinu izravno u pukotinu.

Nakon što očistite bušotine, u njih zabijte udarne uloške StoJet P 413.

Ako je potrebno, izolirajte pukotine i navijte vijčanu spojnicu plošne glave.

Pukotinu potpuno ispunite cementnim ljepilom StoCrete ZL.

Odlomite udarni uložak čekićem. Prelomite uvijek ispod površine građevnog elementa.

Zatim zatvorite udarni uložak isporučenim čepićima.

Prikladno za sljedeća punila: StoCrete ZL

Tlak uporabe do 10 bar

Napomene, preporuke,

Opće napomene za obradu nalaze se na stranici www.stocretec.de i u prilogu

Tehnički list

StoJet P 413

posebno, ostalo aktualnog tehničkog priručnika.

Dobavljanje

Ambalaža limenka

Broj artikla	Oznaka	Pakiranje
01489-001	StoJet P 413	100 piece Tin

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhome.

Označavanje

Proizvodna skupina Uložak

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H
Ulica Franje Lučića 32A
HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555