

Tehnički list

StoLevel 2K-PE

Dvokomponentna fina masa za ispunjavanje



Karakteristika

- Primjena**
- izvana
 - unutra
 - na metal, drvo i beton
 - za ispunjavanje rupa, neravnina i izbočina

- Svojstva**
- brza i ekonomična obrada
 - dobro prianjanje na različitim podlogama
 - dobro se brusi, i nakon duljeg vremena
 - bez azbesta
 - bez silikona

Podloga

- Zahtjevi**
- Podloga općenito:
- Čisto, suho, očišćeno od hrđe, izbrušeno
 - Bez masnoća i prašine
 - Stručno pripremite podlogu.

Pripreme

- Željezo/čelik:**
- U slučaju novih površina brušenjem ili pjeskarenjem uklonite postojeću koru ili sloj koji se lista.
 - 1. Pjeskarite površinu ili strojno skinite hrđu. Pjeskarenje u skladu s normom DIN EN ISO 12944-4: do stupnja čistoće Sa 2½, strojno skidanje hrđe: stupanj čistoće St 3
 - 2. Uklonite masnoće s površine. Proizvod: StoClean Allstar
 - Proizvod: Multi-Star Allesreiniger
 - 3. Dvapat grundirajte površinu.
- Cinčane/pocinčane podloge:**
- Čišćenje u skladu s tehničkim listom BFS br. 5 i br. 22
 - Potražite savjet
 - 1. Očistite podlogu. Proizvodi: StoClean Allstar, brusni flis
- Aluminij u interijerima:**
- Čišćenje u skladu s tehničkim listom BFS br. 6
 - Potražite savjet
 - 1. Očistite podlogu. Proizvodi: StoClean Allstar, brusni flis

Tehnički list

StoLevel 2K-PE

Bakar:

1. Očistite podlogu. Proizvodi: StoClean Allstar, brusni flis
- Razrijedite proizvod StoClean Allstar vodom. Omjer miješanja: 1 : 5

Stari premazi:

1. S pomoću sredstva za odmašćivanje očistite ili izbrusite stari premaz. Proizvodi: StoClean Allstar, Geiger S-E-1 Anlauger, brusni flis
2. Popunite veća nepravilna mjesta dvokomponentnim ispunom i izbrusite. Popunite i manja nepravilna mjesta i izbrusite. Proizvod: Sto-Malerspachtel
3. Grundirajte podlogu.
4. Lakirajte podlogu.

Drvo u vanjskom području:

- Izrada premaza u skladu s listom BSF br. 18
 - Za nove, normirane i ograničeno normirane daske
 - Premažite prozore i vanjska vrata sa svih strana.
1. Pobrusite drvo.
 2. Grundirajte drvo. Proizvod: StoPrim Protect WN
 3. Triput premažite drvo lakom. Proizvod: StoAqua Ventilack Satin ili StoVentilack Satin AF

Stari premazi:

1. Očistite stari premaz. Uklonite sve labave sastavne dijelove.
2. Posivjelo drvo izbrusite sve do zdravog drva.
3. Grundirajte drvo. Proizvod: StoPrim Protect WN
4. Triput premažite drvo lakom. Proizvod: StoAqua Ventilack Satin ili StoVentilack Satin AF

Drvo u unutarnjem području:

1. Izbrusite drvo i uklonite prašinu.
2. Nanesite dva sloja na drvo. Proizvodi: StoAqua Emaile PU Gloss ili StoAqua Emaile PU Satin.
- Nanesite prvi sloj premaza razvodnjen s do 3 % vode. Drugi premaz nanesite nerazrijeđen.

Napomena:

- Nova drva izlučuju lignin kod vodenih lakova.
- Grundirajte novo drvo dvaput proizvodom StoAqua Allgrund.

Uporaba

Aplikacija

Omjer miješanja:
dodatak stvrdnjivača: 2 - 4 %

Tehnički list

StoLevel 2K-PE

Dodajte 2,5 % stvrdnjivača za optimalnu smjesu.

Uporaba:

1. Izvadite potrebnu količinu materijala iz ambalaže.
2. Potrebni materijal pomiješajte s odgovarajućom količinom stvrdnjivača.
3. Dobro izmiješajte dvije komponente.
4. Zamiješani materijal nanesite u željenoj debljini sloja. alat: lopatica

Napomena:

- Nemojte vraćati izmiješani materijal u limenku.

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite nitro razrjeđivačem.

Dobavljanje

Ton boje

bež

Označavanje

Proizvodna skupina

Masa za ispunjavanje

Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a. Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list! Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

Zapaljiva tekućina i para. Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete. Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne udisati prašinu/ dim/ plin/ maglu/ pare/ aerosol. Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/ zaštitu za oči/ zaštitu za lice/ zaštitu sluha. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. Sadržaj/spremnik otpremiti ovlaštenom poduzeću za zbrinjavanje otpada ili na komunalno sakupljalište.

Komponenta B

Zagrijavanje može uzrokovati požar. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih

Tehnički list

StoLevel 2K-PE

plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Čuvati odvojeno od odjeće i drugih zapaljivih materijala. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. Zaštititi od sunčevog svjetla. Sadržaj/spremnik otpremi ovlaštenom poduzeću za zbrinjavanje otpada ili na komunalno sakupljalište.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com