
Tehnički list
StoLook Wax

Proziran zaštitni vosak





Karakteristika

Primjena

- unutra
- kao zaštitni premaz za površine od proizvoda StoCalce Marmorino, StoCalce Veneziano i StoCalce Fondo
- za obradu i spajanje s efektnim prahom StoLook Effektpulver
- ne upotrebljavajte u području prskanja vode

Svojstva

- štiti površinu
- mehanički opteretivo
- štiti od prijevremenog onečišćenja

Optika

- povećava sjaj i dubinsko djelovanje

Podloga

Zahtjevi

Podloga mora biti čvrsta, suha, čista i nosiva.

Uporaba

Temperatura pri uporabi

najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C

Potrošnja

Vrsta primjene	Približna potrošnja	
po radnom danu	0,05	l/m²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Aplikacija

nanesite tanko i ravnomjerno krpom ili neabrazivnom lopaticom, a zatim nakladno ispolirajte

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade

Zaštitne premaze voskom treba provesti tek nakon vremena sušenja od otprilike 4 - 8 dana.
Vrijeme sušenja ovisi o dotičnoj površinskoj tehnici.
Ako se vosak prerano nanese, može se pojaviti promjena boje.

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite vodom.

Tehnički list
StoLook Wax

Napomene, preporuke, posebno, ostalo	Ako se vosak nanese neravnomjerno ili u prevelikoj količini, boja se na mjestima može promijeniti u bijelu odnosno može nastati koprena. Površinu premazanu voskom možete očistiti vlažnom krpom ili uobičajenim sapunom / sredstvom za pranje posuđa. Zabranjena je uporaba agresivnih sredstava za čišćenje poput abrazivnog mlijeka i sredstava za čišćenje koja uklanjaju kamenac kao i alata za čišćenje s oštrim rubovima. Za preradu površina obrađenih voskom valja ukloniti vosak. Primjena na površinama izloženima vodi: - kategorije izloženosti vodi sukladno DIN 18534-1:2017-04 i Listu 5 Savezne udruge industrije gipsa - Proizvod je prikladan samo za površine s kategorijom izloženosti vodi W0-I (mala izloženost vodi).

Dobavljanje

Ton boje	mliječno bijela, može se nijansirati pomoću StoTint Aqua
Ambalaža	limenka

Skladištenje

Uvjeti skladištenja	Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.
Trajanje skladištenja	Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži. Objašnjenje serijskog broja: brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026. Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja.

Označavanje

Proizvodna skupina	Vosak
Sigurnost	Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Tehnički list
StoLook Wax

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com