


Tehnički list

StoLook Wax forte

Proziran zaštitni vosak za prostorije opterećene vlagom



Karakteristika

- Primjena**
- unutra
 - kao zaštitni premaz za površine od proizvoda StoCalce Marmorino, StoCalce Veneziano i StoCalce Fondo
 - u kombinaciji s efektivnim prahovima StoLook za oplemenjivanje površina
 - prikladno za vlažne prostorije
 - ne upotrebljavajte u području prskanja vode

- Svojstva**
- kratkoročno štiti od vode i drugih tekućina (npr. kave ili vina)
 - mehanički opteretivo

- Optika**
- povećava sjaj i dubinsko djelovanje
 - pojačava nijansu boje
 - ako se StoLook Wax forte upotrebljava za lakiranje, različito zgušnjavanje može pojačati kontrast tamne i svijetle boje

Podloga

Zahtjevi Podloga mora biti čvrsta, suha, čista i nosiva.

Uporaba

Temperatura pri uporabi najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	po radnom danu		0,05

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Aplikacija nanesite tanko i ravnomjerno krpom ili neabrazivnom zidarskom lopaticom, a zatim naknadno ispolirajte

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade Zaštitne premaze voskom izradite tek nakon vremena sušenja od otprilike 4 - 8 dana. Vrijeme sušenja ovisi o dotičnoj površinskoj tehnici. Ako se vosak prerano nanese, može se pojaviti promjena boje.

Tehnički list

StoLook Wax forte

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite proizvodom StoFluid AF.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Ako se vosak nanese neravnomjerno ili u prevelikoj količini, mogu se pojaviti promjene boje i koprena.
Odmah uklonite prljavštinu na površini.
Površinu premazanu voskom možete očistiti vlažnom krpom ili uobičajenim sapunom / sredstvom za pranje posuđa. Nemojte upotrebljavati agresivna sredstva za čišćenje poput abrazivnog mlijeka ili sredstava za čišćenje koja uklanjaju kamenac kao niti alat za čišćenje s oštrim rubovima.
Ako valja obraditi površinu tretiranu voskom, prije preuređivanja uklonite vosak.

Primjena na površinama izloženima vodi:

- kategorije izloženosti vodi sukladno DIN 18534-1:2017-04 i Listu 5 Savezne udruge industrije gipsa
- Proizvod je prikladan samo za površine s kategorijom izloženosti vodi W0-I (mala izloženost vodi).

Dobavljanje

Ton boje

mliječno bijela, može se nijansirati, npr. sredstvom Mixol

Ambalaža

limenka

Skladištenje

Uvjeti skladištenja

Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.

Trajanje skladištenja

Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži.
Objašnjenje serijskog broja:
brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan
primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026.
Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja.

Označavanje

Proizvodna skupina

Vosak

Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a.
Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.

Tehnički list

StoLook Wax forte

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com