


Tehnički list

StoPma KAT 300

PMMA katalizator za StoPma balkonske sustave i sustave javnih garaža



Karakteristika

Primjena	• izvana
Svojstva	• Dibenzoil-peroksid (50 %)
Posebnosti/napomene	• Ne skladištite u dodiru s metalima

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Nasipna gustoća		0,64 g/cm ³	
Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.			

Uporaba

Temperatura pri uporabi	najniža temperatura pri nanošenju: 0 °C najviša temperatura pri obradi: +30 °C
Omjer miješanja	Potrebna količina katalizatora ovisi o temperaturi materijala i podloge. Omjeri miješanja navedeni su u Listu s tehničkim podacima o dotičnoj izvornoj komponenti. Premale i prekomjerne doze mogu izazvati poremećaje reakcije. Lagano prekomjerno doziranje proizvoda StoPma KAT 300 dovodi do skraćenog vremena stajanja, bržeg tvrdnjenja i viših reakcijskih temperatura. Za precizno doziranje preporučujemo digitalnu vagu visoke razlučivosti. Dozirati možete i volumetrijski. 1 cm³ (1 ml) = 0,64 g
Priprema materijala	Temeljito promiješajte izvornu komponentu kako bi se parafin ravnomjerno razdjelio. Prije dodatka katalizatora umiješajte aditiv StoDivers ST i homogenizirajte mješavinu.

Tehnički list

StoPma KAT 300

Potom dodajte točnu dozu katalizatora. Temeljito promiješajte mikserom male brzine (najviše 300 o./min.). Miješajte najmanje 1 minutu.

Upotrijebite odmah.

Dobavljanje

Ambalaža Karton

Broj artikla	Oznaka	Pakiranje
09325-006	StoPma KAT 300 NEU	2 kg Karton

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhome i zaštićeno od mraza, izbjegavajte izravno sunčevo zračenje. Izbjegavajte temperature iznad +25 °C.

Trajanje skladištenja U originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).

Označavanje

Sigurnost Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a. Kod prvog nanošenja dobit ćete EZ sigurnosno-tehnički list. Obratite pažnju na informacije za rukovanje proizvodom, njegovo skladištenje i zbrinjavanje.

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H
Ulica Franje Lučića 32A
HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555