


Tehnički list

StoPrep Isol

Vodeni, izolirajući, kationski pripremni premaz



Karakteristika

Primjena

- izvana
- unutra
- kao izolacijski premaz i temeljni premaz za naknadne disperzivne boje, silikatne boje i boje od silikonske smole za interijere
- kao izolacijski premaz i temeljni premaz za naknadne disperzivne boje i boje od silikonske smole za vanjsko područje
- za alkalne podloge
- za sve podloge onečišćene nikotinom
- za podloge s mrljama od vode

Svojstva

- odlično izolira
- odlično prijanjanje
- izolira u slučaju mrlja uzrokovanih lužnatošću i razlikama u tonu boja na završnom premazu
- izolira u slučaju mrlja od nikotina, čađe i vode
- izolira u slučaju tvari iz drva koje mijenjaju boju materijala, npr. lignin kod iverice, gipskartonskih ploča
- brzo se suši zahvaljujući kationskom vezivu
- smanjuje se sposobnost upijanja podloge
- djeluje prijanjajuće
- slaba mirisa

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	1,3 - 1,5 g/cm ³	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi

- Podloga općenito:
- Čvrsto, suho, čisto, nosivo
 - Bez masnoća i prašine

Tehnički list

StoPrep Isol

- Bez sinteriranih slojeva i razdvajajućih tvari

Priprema

1. Provjerite i ocijenite podlogu prije obrade. Provjerite je li postojeći premaz nosiv.
2. Odstranite nenosive premaze.

Uporaba

Temperatura pri uporabi

temperatura podloge i zraka:
 najmanja temperatura: +5 °C
 najviša temperatura: +30 °C

Priprema materijala

1. Dobro promiješajte proizvod.
Napomena:
Proizvod je spreman za obradu. Proizvod se ne smije razrijediti.
2. Pretočite potrebnu količinu za obradu u čistu posudu. Preporuka: proizvod obrađujte jednokratnim valjkom i kistom.
3. Nemojte onečistiti materijal u originalnoj ambalaži.
Napomena:
- U slučaju onečišćenja materijal će se zgusnuti i postati neupotrebljiv.
- Onečišćeni materijal više se ne može skladištiti.

Potrošnja

Vrsta primjene	Približna potrošnja
po premazu	0,10 - 0,19 l/m ²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva

- Međupremaz:
- Nanesite proizvod nerazrijeđen.
 - Ovisno o načinu i stanju podloge te intenzitetu materijala koji je potrebno izolirati, nanesite drugi premaz.
 - Kod gipskartonskih ploča i iverice može biti potreban drugi premaz.

završni premaz:
 - boje za interijere i eksterijere tvrtke Sto

Aplikacija

nanošenje, Valjci

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade

Sušenje:
 - Proizvod se suši fizikalno, isparavanjem vode.

Sljedeći čimbenici utječu na sušenje i skrućivanje prije moguće obrade:

- visoka vlažnost zraka
- niske temperature
- nepovoljni vremenski uvjeti

Tehnički list

StoPrep Isol

Čišćenje alata Nakon uporabe odmah očistite vodom.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo Ne nanosite proizvod na željezne, čelične i vlažne podloge. Proizvod je ograničeno otporan na vremenske utjecaje i ne smije ga se izlagati kiši. Brzo preradite proizvod na otvorenom s pokrivnim premazom.

Kod primjene u kupaonici i sanitarnom području:

- Proizvod je prikladan samo za površine s kategorijom izloženosti vodi W0-I (mala izloženost vodi).

- Obratite pažnju na kategoriju izloženosti vodi sukladno DIN 18534-1:2017-04 i Listu 5 Savezne udruge industrije gipsa Bundesverband der Gipsindustrie e.V..

Dobavljanje

Ton boje bijela

Mogućnost toniranja ne može se nijansirati

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhome.
Skladištite zatvoreno i zaštićeno od mraza.

Trajanje skladištenja Otvorenu ambalažu brzo obradite.

Najbolju kvalitetu u originalnoj ambalaži jamči čuvanje do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži.

Objašnjenje serijskog broja:

brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan, primjer 6450013223= trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026. godine

Označavanje

Proizvodna skupina Pripremni premaz

Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije)

Polimerna disperzija

titanov dioksid

silikatna punila

voda

zgušnjivač

sredstvo za raspršivanje

Tehnički list

StoPrep Isol

otpujivač
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja, na bazi 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT)

Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a.
Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

Uzrokuje jako nadraživanje oka. Nositi zaštitu za oči/ zaštitu za lice. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/ pomoć liječnika. Sadržaj/spremnik otpremiti ovlaštenom poduzeću za zbrinjavanje otpada ili na komunalno sakupljalište.

EUH208

Sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

Ovdje je riječ o konzervansima.
Izbjegavati da dođe u dodir s kožom i očima.

EUH211

Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com