


Tehnički list

StoPrim Activ

Dvokomponentna podloga za prijanjanje na osnovi epoksidne smole za antikorozivnu zaštitu



Karakteristika

Primjena

- vani i unutra
- kao podloga za prijanjanje primjerice za ploče GLASAL i vlaknastocementne ploče, kao antikorozivna zaštita (vani), za materijale od metala i drva te praškasto lakiranje
- nakon stvrdnjavanja može se prerađivati organskim bojama ili bojama vezanima silikonskom smolom
- kod sljedećih slojeva žbuke valja nanijeti optimizirajući međupremaz proizvoda Sto-Putzgrund

Svojstva

- odlično prijanja
- vrlo visoka antikorozivna zaštita
- dvokomponentno

Optika

- svilenkasto sjajno u skladu s EN 13300

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća		1,29 g/cm ³	Komponenta A
Gustoća		0,98 g/cm ³	Komponenta B
Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.			

Podloga

Zahtjevi

Podloga mora biti čista, suha, bez masnoća i odvajajućih tvari te pravilno pripremljena.

Pripreme

Provjerite nosivost postojećih podloga. Odstranite nenosive premaze.

Netaknuti stari lakovi temeljito se peru i bruse. Aluminij i cinčani lim temeljito se čiste brusnim diskovima i sredstvom za čišćenje. Lim se temeljito čisti brusnim diskovima i ispire sredstvom za čišćenje. Drvo i drveni materijali prethodno se grundiraju razrijeđenim sredstvom.

Tehnički list

StoPrim Activ

Uporaba

Temperatura pri uporabi	najniža temperatura obrade i podloge: +10 °C najviša temperatura obrade i podloge: +30 °C		
Vrijeme uporabe	Kod temperature zraka i podloge +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka: otprilike 6 sati.		
Omjer miješanja	komponenta A : komponenta B = 4,0 : 1,0 tež.-udjeli		
Priprema materijala	U čistu posudu prvo dodajte komponentu A te potom komponentu B. Pomno promiješajte miješalicom. Miješajte otprilike 2 minute. Pustite da stoji otprilike 3 minute. Ponovno miješajte otprilike 30 sekundi. Proizvod je nakon miješanja spreman za obradu, može se razrijediti proizvodom StoFluid EP. 2 - 3 puta premjestite u drugu posudu		
Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	po premazu	0,08 - 0,10	l/m ²
	Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.		
Aplikacija	nanošenje, Valjci, bezzračno prskanje Proizvod se nanosi kistom, valjkom ili bezzračnim postupkom prskanja. Nanošenje kistom i valjkom na malim površinama. Kod nanošenja materijala postupkom prskanja u obzir valja uzeti vrijeme stajanja. Upotrebljavajte alate otporne na otapala. Ako se sljedeći premaz nanosi tek nakon vrijeme sušenja od 48 sati, StoPrim Activ se prije obrade mora izbrusiti kako bi se optimizirale karakteristike prijanjanja sljedećeg premaza.		
Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade	Pri temperaturi zraka i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 65 %: suho nakon 1,5 sata, ne lijepi se nakon 2 sata, može se premazati nakon 7 sati Vrijeme sušenja produljuje se pri niskim temperaturama i/ili velikoj vlažnosti zraka.		
Čišćenje alata	Nakon uporabe odmah očistite tekućinom StoFluid EP.		
Napomene, preporuke, posebno, ostalo	Zbrinjavanje: Pri zbrinjavanju se pridržavajte zakonskih odredaba. Na oporabu predajte samo potpuno ispražnjene limenke. Limenke s ostacima proizvoda predajte na mjestu za skupljanje starih lakova.		

Tehnički list

StoPrim Activ

Dobavljanje

Ton boje bijela

Ambalaža limenka

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštite od izravnog sunčeva zračenja.

Trajanje skladištenja Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži.
Objašnjenje serijskog broja:
brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan
primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026.
Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja.

Označavanje

Proizvodna skupina Epoksidna podloga za prijanjanje

Sastav prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije), komp. A: epoksidna smola, titanov dioksid, pigment antikorozivne zaštite, mineralna punila, organska punila, aromati, glikolet, sredstvo za matiranje, aditiv za površine komp. B: poliamin, aromati, alkoholi, Katalizator

Sigurnost Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a.
Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

Zapaljiva tekućina i para. Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti. Otrovnost za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Nositi zaštitne rukavice/ zaštitu za oči/ zaštitu za lice. Nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem. Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/ pomoć liječnika. Sadržaj/spremnik otpremiti ovlaštenom poduzeću za zbrinjavanje otpada ili na komunalno sakupljalište.

EUH211

Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati

Tehnički list

StoPrim Activ

aerosol ni maglicu.

Komponenta B

Zapaljiva tekućina i para. Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav. Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje teške ozljede oka. Može nadražiti dišni sustav. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/ zaštitu za oči/ zaštitu za lice. Nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/ liječnika. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/ tuširanjem. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/ liječnika. Sadržaj/spremnik otpremiti ovlaštenom poduzeću za zbrinjavanje otpada ili na komunalno sakupljalište.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com