


Tehnički list

StoPrim Grundex

Dubinski temeljni premaz na osnovi polimerne smole, s otapalom



Karakteristika

Primjena	• izvana • na mineralnim podlogama • nije prikladno za kompozitni sustav za toplinsku izolaciju s izolacijskim pločama EPS ili XPS • nije prikladno za termoizolacijske žbuke s dodatcima EPS • nije prikladno kao temeljni premaz na organskim vanjskim žbukama i bojama
-----------------	---

Svojstva	• sadrži otapala • mogućnost razrjeđenja otapalom • sadržaj aromata < 2 % • jako učvršćuje podlogu • iznimna prodornost • djeluje prijanjajuće
-----------------	--

Optika	• prozirno
---------------	--

Posebnosti/napomene	• temeljni premaz razrijedite proizvodom StoFluid AF kako se ne bi sjajno osušio • provjerite je li proizvod kompatibilan s podlogom i planiranim završnim ili sljedećim premazom
----------------------------	--

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	0,78 g/cm ³	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi	Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje.
-----------------	---

Pripreme	Provjerite nosivost postojećih premaza. Odstranite nenosive premaze.
-----------------	--

Tehnički list

StoPrim Grundex

Uporaba

Temperatura pri uporabi	najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C najviša temperatura podloge i zraka: +30 °C
-------------------------	---

Priprema materijala	Prije obrade dobro promiješajte materijal u originalnoj ambalaži. Materijal ovisno o upijanju podloge razrijedite proizvodom StoFluid AF do omjera miješanja od 1:1.
---------------------	---

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	po premazu	0,20 - 0,60	l/m ²
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.			

Nadogradnja slojeva	Preporuka: Kod jako upijajućih podloga i podloga koje se truse preporučujemo da proizvod nanese u više slojeva mokro na mokro kako biste osigurali optimalnu dubinu prodiranja i učvršćenje podloge.
---------------------	--

Aplikacija	nanošenje, Valjci Proizvod obrađite alatima otpornima na otapalo, npr. kistom ili četkom. Temeljni premazi ne smiju tvoriti sjajan sloj.
------------	---

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade	Pri temperaturi zraka i podloge od +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka: može se prerađivati najranije nakon otprilike 48 sati. Prije nanošenja daljnjih premaza provjerite može li se prerađivati.
---	---

Čišćenje alata	Nakon uporabe odmah očistite proizvodom StoFluid AF.
----------------	--

Dobavljanje

Ton boje	bezbojan
----------	----------

Skladištenje

Uvjeti skladištenja	Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.
---------------------	--

Trajanje skladištenja	Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži. Objašnjenje serijskog broja: brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026. Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu
-----------------------	---

Tehnički list

StoPrim Grundex

skratiti rok trajanja.

Označavanje

Proizvodna skupina

Temeljni premaz

Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije)
polimerizirana smola
alifati

Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a.
Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

Zapaljiva tekućina i para. Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/ liječnika. NE izazivati povraćanje. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem. Sadržaj/spremnik otpremiti ovlaštenom poduzeću za zbrinjavanje otpada ili na komunalno sakupljalište. Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.

EUH208

Sadrži izobutil-metakrilat, monoalkil- ili monoaril- ili monoalkil-aril-esteri metakrilne. Može izazvati alergijsku reakciju.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Tehnički list

StoPrim Grundex

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com