


Tehnički list

StoPrim LP

Izolirajući temeljni premaz s otapalom



Karakteristika

Primjena

- izvana
- izolirajuće blokadno djelovanje pri obradi mrlja od nikotina, hrđe, vode i tvari iz drva koje ispuštaju boju, npr. lignina
- izolirajuće blokadno djelovanje pri obradi mrlja od: kave, crnog vina, hrđe i raznih obojenih pisala, npr. kemijskih olovki, običnih olovki, markera itd.
- posebno prikladno za sljedeće premaze fasadnim bojama

Svojstva

- izolirajući pripremni premaz u slučaju mrlja topljivih u vodi
- razrjeđuje otapala, pigmentiran (LP)
- sadržaj aromata < 0,5 %
- regulira sposobnost upijanja
- slaba mirisa

Optika

- bijelo pigmentirano

Posebnosti/napomene

- bez završnog premaza samo ograničeno otporno na vremenske utjecaje

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	1,40 g/cm ³	
Difuzijski ekvivalenti, gustoća zračnog sloja	EN ISO 7783	0,23 m	V2 srednje
Stopa vodopropusnosti w	EN 1062-1	< 0,3 kg/(m ² h ^{0,5})	W2 srednje
Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ	EN ISO 7783	420	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi

Podloga općenito:
 - Čvrsto, suho, čisto, nosivo -
 Bez masnoća i prašine -
 Bez slojeva sintera, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje

Tehnički list

StoPrim LP

Pripreme

1. Provjerite i ocijenite podlogu prije obrade. Provjerite nosivost postojećih premaza.
2. Odstranite nenosive premaze.

Uporaba

Temperatura pri uporabi

temperatura podloge i zraka:
najmanja temperatura: +5 °C
najviša temperatura: +30 °C

Priprema materijala

- Dobro promiješajte proizvod.
Napomena:
Proizvod je spreman za obradu.
Ovisno o podlozi pomoću proizvoda StoFluid AF namjestite konzistenciju za obradu.
Razrjeđivanjem se smanjuju izolirajuće karakteristike proizvoda StoPrim LP.

Potrošnja

Vrsta primjene

Približna potrošnja

po premazu

0,13 - 0,15 l/m²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji.
Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva

Ovisno o opterećenju može biti potreban dvostruki pripremni premaz.

Preporuka:
Odredite testnu površinu radi provjere izolirajućeg blokadnog djelovanja i prijanjanja. Posebice u slučaju nepoznatih mrlja.

Aplikacija

nanošenje, Valjci

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade

Prerađivanje je moguće nakon najranije 24 sata pod sljedećim uvjetima:
- temperatura podloge i zraka: +20 °C
- relativna vlažnost zraka: 65 %

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite proizvodom StoFluid AF.

Dobavljanje

Ton boje

bijela

Skladištenje

Uvjeti skladištenja

Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza.
Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.

Trajanje skladištenja

Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima

Tehnički list

StoPrim LP

skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži.
Objašnjenje serijskog broja:
brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan
primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026.
Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja.

Označavanje

Proizvodna skupina	Temeljni premaz
--------------------	-----------------

Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije)
alkidna smola
titanov dioksid
mineralna punila
alifati
glikoleter
alkoholi
sikativi
sredstvo za sprečavanje stvaranja kože
reološki aditiv
tenzidi
zgušnjivač

Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a.
Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

Zapaljiva tekućina i para. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem. Sadržaj/spremnik otpremiti ovlaštenom poduzeću za zbrinjavanje otpada ili na komunalno sakupljalište. Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.

EUH208

Sadrži Masne kiseline, C18-nezasić., dimeri, proizvodi reakcije s N,N-dimetil-1,3-propandiamin i 1,3 propandiamin. Može izazvati alergijsku reakciju.

EUH211

Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

Tehnički list

StoPrim LP

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com