

Tehnički list

StoPrim LQ

Izolirajući, punjeni temeljni premaz s otapalom



Karakteristika

- Primjena**
- izvana
 - izolacija mrlja od nikotina, čađe i vode te tvari iz drva koje mijenjaju boju (lignin)
 - posebno prikladno za sljedeće slojeve fasadnim žbukama

- Svojstva**
- izolirajući pripremni premaz u slučaju mrlja topljivih u vodi
 - razrjeđuje otapala, pigmentiran, punjen (LQ)
 - sadržaj aromata < 1 %
 - regulira sposobnost upijanja
 - slaba mirisa

- Optika**
- bijelo pigmentirano
 - punjeno

- Posebnosti/napomene**
- bez završnog premaza samo ograničeno otporno na vremenske utjecaje

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	1,53 g/cm ³	
Difuzijski ekvivalenti, gustoća zračnog sloja	EN ISO 7783	0,15 m	V2 srednje
Stopa vodopropusnosti w	EN 1062-1	< 0,1 kg/(m ² h ^{0.5})	W3 nisko
Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ	EN ISO 7783	250	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

- Zahtjevi**
- Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje.

- Pripreme**
- Provjerite nosivost postojećih premaza.
Odstranite nenosive premaze.

Tehnički list

StoPrim LQ

Uporaba					
Temperatura pri uporabi	najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C najviša temperatura podloge i zraka: +30 °C				
Priprema materijala	Proizvod spreman za obradu, ovisno o podlozi pomoću proizvoda StoFluid AF namjestite konzistenciju za obradu. Proizvod dobro promiješajte prije nanošenja. Razrjeđivanjem se smanjuju izolirajuće karakteristike.				
Potrošnja	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vrsta primjene</th> <th>Približna potrošnja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>po premazu</td> <td>0,20 - 0,30 kg/m²</td> </tr> </tbody> </table> <p>Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.</p>	Vrsta primjene	Približna potrošnja	po premazu	0,20 - 0,30 kg/m ²
Vrsta primjene	Približna potrošnja				
po premazu	0,20 - 0,30 kg/m ²				
Nadogradnja slojeva	Ovisno o vrsti tvari koju valja izolirati, potreban je dvostruki pripremni premaz.				
Aplikacija	brisanje, četkanje, Valjci				
Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade	Na temperaturi zraka i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 65 %: može se prerađivati nakon otprilike 48 sati.				
Čišćenje alata	Nakon uporabe odmah očistite proizvodom StoFluid AF.				
Dobavljanje					
Ton boje	bijela				
Mogućnost toniranja	Ne može se nijansirati.				
Mogućnost posebnog postavljanja	Nije moguće dodatno namještanje.				
Ambalaža	Kanta				

Tehnički list

StoPrim LQ

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.

Trajanje skladištenja Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži.
 Objašnjenje serijskog broja:
 brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan
 primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026.
 Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja.

Označavanje

Proizvodna skupina Temeljni premaz

Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije)
 alkidna smola
 titanov dioksid
 mineralna punila
 silikatna punila
 alifati
 alkoholi
 reološki aditiv
 sikativi
 zgušnjivač
 sredstvo za sprečavanje stvaranja kože
 tenzidi

Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a.
 Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!
 Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

Zapaljiva tekućina i para. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem. U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/ liječnika.
 Sadržaj/spremnik otpremiti ovlaštenom poduzeću za zbrinjavanje otpada ili na komunalno sakupljalište. Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.

Tehnički list

StoPrim LQ

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com