


Tehnički list

StoPrim Micro

Koncentrat dubinskog temeljnog premaza na osnovi silikonske mikroemulzije, sadrži malo otapala



Karakteristika

Primjena	• izvana • za mineralne podloge
Svojstva	• regulira sposobnost upijanja • djeluje prijanjajuće • visoko hidrofobni koncentrat siloksana • velika prodornost • hidrofobna impregnacija
Optika	• prozirno
Posebnosti/napomene	• nije prikladno za podloge koje sadrže gips • Koncentrat! temeljni premaz u primjeni razrijedite s vodom 1:10 • zaštita osjetljivih površina (staklo, mramor, lakirane površine i površine koje valja lakirati itd.)

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	0,9 - 1,1 g/cm ³	
Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.			

Podloga

Zahtjevi	Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje.
Pripreme	Provjerite nosivost postojećih premaza. Odstranite nenosive premaze. Prekrijte staklo, klinker, keramiku, prirodni kamen, lakirane slojeve i metale. Poprskani materijal odmah isperite vodom.

Tehnički list

StoPrim Micro

Uporaba

Temperatura pri uporabi najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C
najviša temperatura podloge i zraka: +30 °C

Vrijeme uporabe Kod temperature zraka i podloge +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka: otprilike 12 sati.

Omjer miješanja 1 : 10 voda

Priprema materijala Prije obrade dobro promiješajte originalnu pakovinu.
U odgovarajućem omjeru razrijedite vodom.

Potrošnja

Vrsta primjene

Približna potrošnja

po premazu kao temeljni premaz

0,01 - 0,05

l/m²

po premazu kao sredstvo za hidrofobiranje

0,02 - 0,10

l/m²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji.
Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva

Kod jako upijajućih podloga preporučujemo da više puta nanosite proizvod mokro u mokro čime se postiže optimalna dubina prodiranja proizvoda.

Radi izbjegavanja lošeg prianjanja sljedeće radne korake izvršite u roku od 7 dana.

Aplikacija

nanošenje, Valjci

Proizvod se može nanijeti četkom ili prskanjem Inomat strojevima (pazite na maglicu od prskanja).

Sadrži reaktivne silane koji nakon obrade kemijski reagiraju i stvaraju hidrofobiju.
Temeljni premazi ne smiju tvoriti sjajan sloj.

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade

Proizvod se suši fizikalno isparavanjem vode.

Kod veće vlažnosti zraka i/ili niže temperature sušenje se odgovarajuće usporava.

Na temperaturi zraka i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 65 %:
može se prerađivati nakon otprilike 12 sati.

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite vodom.

Tehnički list

StoPrim Micro

**Napomene, preporuke,
posebno, ostalo**

Kod obrade zaštitite kožu i oči.
Kod prskanja ili raspršivanja valja nositi prikladnu zaštitnu opremu/odjeću.

Dobavljanje

Ton boje bezbojan

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.

Trajanje skladištenja Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži.
Objašnjenje serijskog broja:
brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan
primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026.
Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja.

Označavanje

Proizvodna skupina Temeljni premaz

Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a.
Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

Zapaljiva tekućina i para. Uzrokuje teške ozljede oka. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Nositi zaštitne rukavice/ zaštitu za oči/ zaštitu za lice. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/ liječnika. Sadržaj/spremnik otpremiti ovlaštenom poduzeću za zbrinjavanje otpada ili na komunalno sakupljalište.

EUH208

Sadrži trimetoksi(2,4,4-trimetilpentil)silan. Može izazvati alergijsku reakciju.

Tehnički list

StoPrim Micro

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com