


# Tehnički list

## StoPrim Protect BS

Sredstvo za zaštitu drva spremno za upotrebu, sadrži otapala, za drvo osjetljivo na gljivice na otvorenom



### Karakteristika

- Primjena**
- izvana
  - kao sredstvo za izradu veznog mosta za novo drvo i drvo koje je bilo pod utjecajem vremenskih prilika
  - za daljnju obradu lazurama, bojama i prozirnim lakovima
  - za zaštitu od plijesni, truleži i plave plijesni statički neopterećenog drva bez kontakta sa zemljom
  - preventivna zaštita sredstava za zaštitu drva u skladu s DIN 68800-3
  - odobreni biocidni proizvod u skladu s Uredbom (EU): 528/2012

- Svojstva**
- bez aromata u skladu s VDL-RL-01
  - štiti od plijesni, plave plijesni i truleži
  - biocidna tvar: 9,5 g/kg IPBC
  - sadrži otapala

- Optika**
- transparent

- Posebnosti/napomene**
- Zaštite pod tijekom uporabe. Prekrijte plastične i bitumenske materijale. npr. uporabom folije ili cerade
  - Dobro provjetravajte tijekom bojanja prozora i vanjskih vrata. Prozore i vrata držite otvorenima. poprečno provjetranje, razmjena zraka: najmanje 5/h
  - Oprezno rabite biocidne proizvode. Prije uporabe uvijek pročitajte upute na etiketi i informacije o proizvodu.

### Podloga

- Zahjevi**
- Podloga općenito:
- Čisto, suho
  - Bez masnoća i prašine
  - Bez razdvajajućih tvari
  - Stručno pripremite podlogu.
- Vlažnost drva: maksimalno 20 %
- Obratite pažnju na list s uputama BSF br. 18.

- Pripreme**
1. Provjerite je li postojeći premaz nosiv.
  2. Odstranite nenosive premaze.

## Tehnički list

# StoPrim Protect BS

Drvo u vanjskom području:

- Izrada premaza u skladu s listom BSF br. 18
- Za nove, normirane i ograničeno normirane daske
- Premažite prozore sa svih strana.

1. Pobrusite drvo.
2. Grundirajte drvo proizvodom StoPrim Protect BS.
3. Triput premažite drvo lakom StoAqua Ventilack Satin, StoVentilack Satin AF ili StoTop Thixlasur AF.

Napomena:

- Nova drva izlučuju lignin kod vodenih lakova.
- Grundirajte novo drvo dvaput proizvodom StoAqua Allgrund.

Stari premazi:

**POZOR!**

- Uklanjanje ili daljnja obrada starih premaza kao što je primjerice brušenje ili spaljivanje
- Posljedice: nadražaj dišnih putova
- 1. Rabite proizvod samo u dobro ventiliranim područjima.
- 2. Poprečno ventilirajte prostorije u unutarnjem području.
- 3. Nosite zaštitnu masku.

Priprema:

1. Očistite stari premaz Multi-Star univerzalnim sredstvom za čišćenje.
2. Uklonite sve labave sastavne dijelove.
3. Posivjelo drvo izbrusite sve do zdravog drva.
4. Grundirajte drvo proizvodom StoPrim Protect BS.
5. Triput premažite drvo lakom StoAqua Ventilack Satin, StoVentilack Satin AF ili StoTop Thixlasur AF.

### Uporaba

#### Temperatura pri uporabi

temperatura podloge i zraka:  
najmanja temperatura: +5 °C  
najviša temperatura: +30 °C

Ne obrađujte materijal:

- Kod izravnog i intenzivnog sunčeva zračenja
- na vrućini ili zagrijanim podlogama

#### Priprema materijala

Proizvod je spreman za obradu i obrađuje se nerazrijeđen.

#### Potrošnja

Vrsta primjene

Približna potrošnja

po premazu

135 - 140

ml/m<sup>2</sup>

## Tehnički list

---

# StoPrim Protect BS

---

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

---

### Nadogradnja slojeva

Impregnacija:  
StoPrim Protect BS

Temeljni, međupremazi i završni premazi:  
Proizvod se može doraditi svim bojama i prozirnim lakovima proizvođača Sto na bazi otapala i onima koji su razrjeđivi vodom.

---

### Aplikacija

Obrada proizvoda:

- nosite prikladnu zaštitnu odjeću: rukavice
1. Promiješajte ili protresite proizvod.
  2. Gusti i nerazrijeđeni proizvod nanesite kistom ili valjkom.
  3. Premažite novo drvo sa svih strana.

**POZOR!**

- dodir s kožom
  - Posljedice: proizvod uzrokuje grubu i ispucalu kožu.
1. Operite ruke i zahvaćenu kožu nakon obrade.
- 

### Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade

Prerađivanje nakon 24 sati moguće je pod sljedećim uvjetima:  
- temperatura podloge i zraka: +20 °C  
- relativna vlažnost zraka: 65 %

Napomene:

- Pri niskim temperaturama i visokoj vlažnosti sušenje i stvrdnjavanje traje dulje.
- Skladištenje, istovar, ponovni utovar: obrađeno drvo mora biti suho prije daljnje obrade.
- U slučaju naknadnog premaza vodenim sustavima, uzmite u obzir vrijeme sušenja od oko 5 dana u normalnim klimatskim uvjetima.

**POZOR!**

- Sušenjem ostaci proizvoda dospjevaju u okoliš, npr. u tlo, podzemne vode, vode.
  - posljedice: kontaminirana kišnica i šteta u okolišu
1. Obrađeno drvo čuvajte ispod krova ili čvrste površine dok se ne osuši, tako da ostaci proizvoda ne dospiju u okoliš.
- 

### Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite proizvodom StoFluid AF.

---

### Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Ne radite na otvorenoj vatri. Proizvod ne smije dospjeti u vode. Ne obrađujte drva za interijere ili stambene prostore. Proizvod upotrebljavati u interijeru samo za prozorske okvire i vanjska vrata. Povežite i zaštitite biljke. Proizvod nemojte upotrebljavati u neposrednoj blizini voda i vodozaštitnih područja. Ne rabite

---

## Tehnički list

---

# StoPrim Protect BS

proizvod na drvu koje dolazi u izravan kontakt s namirnicama ili hranom za životinje. Pristupite području primjene tek nakon najmanje 48 sati i pridržavajte se vremena sušenja. Minimalizirajte zadržavanje u radnom području. Grundirajte prozore i vrata sa svih strana. Prije premazivanja izbrusite ostrugane drvene letve. Pogrešna uporaba može uzrokovati zdravstvene tegobe i onečišćenje okoliša. Držite podalje od namirnica i hrane za životinje. Prije uporabe obratite pažnju na etiketu, tehnički list i sigurnosno-tehnički list.

Oprezno upotrebljavajte biocidni proizvod.

Za vrijeme uporabe ne smijete jesti, piti i pušiti.

Zbrinjavanje:

**UPOZORENJE!**

- nepravilno zbrinjavanje ostataka proizvoda

- posljedice: ugrožavanje okoliša i zdravlja

1. Obratite pažnju na sigurnosno tehnički list.

2. Sigurno zbrinite proizvod, kontaminirani materijal i spremnik.

3. Praznu ambalažu nemojte ponovno upotrebljavati.

4. Zbrinite ostatke proizvoda na ekološki prihvatljiv način. Ostatke proizvoda nikada ne zbrinjavajte kroz izljev sudopera.

### Dobavljanje

**Ambalaža** limenka

### Skladištenje

**Uvjeti skladištenja** Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.

**Trajanje skladištenja** Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži.  
Objašnjenje serijskog broja:  
brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan  
primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026.  
Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja.

### Označavanje

**Proizvodna skupina** Temeljni premaz

### Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a.

Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!

Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

## Tehnički list

# StoPrim Protect BS

Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/ liječnika. NE izazivati povraćanje. Skladištiti pod ključem. Odložiti sadržaj/ spremnik u odobreni objekt za odlaganje otpada u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim propisima. Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.

**EUH208**

Sadrži 3-jod-2-propinil butilkarbamat. Može izazvati alergijsku reakciju.

### Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge  
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb  
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47  
Telefon: +385 1 3499 555  
info.hr@sto.com