

Tehnički list

StoProfil Move H

Profil za vodoravne dilatacijske spojnice s komprimiranom brtvenom vrpcom



Karakteristika

Primjena	• izvana • za izradu vodoravnih dilatacijskih spojnica (spojnice kliznih ležajeva) u sustavima fasadne izolacije
Svojstva	• od plastike • s poliuretanskom brtvenom vrpcom za spojnice PUR za trodimenzionalna gibanja • s integriranom tkaninom od staklenih vlakana • s pripadajućim kutnim elementima
Format	• duljina: 200 cm • kutni elementi: 14/14 cm

Podloga

Zahtjevi	Ljepilo izolacijskih ploča mora biti dovoljno stvrdnuto. Za vrijeme sušenja i vezanja organske mase za lijepljenje ili mineralnog morta za lijepljenje vrijede podatci u dotičnom tehničkom listu. Izolacijska ploča mora biti čista, suha, bez pomaka i ravna te imati bridove u ravnini.
-----------------	--

Uporaba

Temperatura pri uporabi	najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C najviša temperatura podloge i zraka: +40 °C
--------------------------------	---

Potrošnja	Uporaba		Približna potrošnja	
			1,00	m/m
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.				

Aplikacija

Tijekom lijepljenja izolacijskih ploča izradite poravnatu spojnicu čistih, paralelnih rubova. Spojnica mora imati jednaku visinu kao i profil tako da se on kasnije može bez problema ugurati (a da se ne može zakretati). Preporuka: Kao razmaknik

Tehnički list

StoProfil Move H

upotrijebite kratke komade profila.

Šupljinu iza profila dilatacijske spojnice ispunite mineralnom vunom (razred A2-s1, d0) u skladu s EN 13501-1.

Profile po potrebi odrežite na potrebnu duljinu (slika 1).

Otpustite zaštitnu spojku obostrano na otprilike 5 cm duljine duž zadanog mjesta loma (kasnije olakšava uklanjanje).

Masu za armiranje na objema stranama spojnice izolacijske ploče nanosite u širini od otprilike 15 cm. Profil ugurajte u spojnicu (slika 5). Profil poravnajte u ravnini. Rupičasti krak i tkaninu od staklenih vlakana profila položite u svježju masu za armiranje (slika 6).

Pri armiranju površina tkaninu od staklenih vlakana Sto-Glasfasergewebe pomaknite do obaju odvodnih rubova profila (slika 7). Armiranje, odnosno završni premaz ne smiju nadvisivati zaštitnu spojku jer inače neće biti moguće uredno izvlačenje. Pri svakom nanošenju žbuke uklonite još vlažnu nečistoću (ostatke žbuke) sa zaštitne spojke (slika 8).

Nakon stvrdnjavanja završnog premaza zaštitnu spojku savijte prema naprijed i natrag pa je uklonite prema naprijed. Nakon toga bočno izvucite crvenu spojku.

Kod spajanja profila obratite pažnju na sljedeće: Prije postavljanja profila označite položaj spoja na donji rub spojnice (slika 2).

Ondje nanosite StoSeal F 100 ili StoColl Fix (slika 3).

Profili se spajaju tiskanjem.

Preporučuje se spajanje profila pomoću priloženih spojnih zatika (slika 4).

U području spoja integrirana vrpca tkanine mora se preklapati 10 cm. Pritom se rabi jednostrani višak tkanine.

Na uglovima zgrade upotrebljavajte predgotovljene kutne elemente.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Brvena vrpca za spojnice aktivira se uklanjanjem crvene spojke, a to se smije napraviti tek u ugrađenom stanju.

Dobavljanje

Ton boje

bijela

Skladištenje

Uvjeti skladištenja

Skladištite na suhom i ravnom mjestu.

Tehnički list

StoProfil Move H

Označavanje

Proizvodna skupina Pribor za ETICS

Sigurnost

Ovaj je proizvod tvorevina. Nije potrebna izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s Uredbom REACH (EZ) br. 1907/2006, Prilog II.
Pobliže informacije možete pronaći na stranici www.sto.de u rubrici Fachhandwerker / REACH.


Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.
Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Tehnički list


StoProfil Move H



Uporaba

Tehnički list



StoProfil Move H



Uporaba

Tehnički list

StoProfil Move H



Uporaba

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
 Kovinska 4/a, HR - 10090 Zagreb
 Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
 Telefon: +385 1 3499 555
 Telefaks: +385 1 3473 330
info.hr@sto.com