

Tehnički list

StoProfile Seal Alu-flex

Profil špalete za drvo-aluminij prozore



Karakteristika

Primjena

- izvana
- za trajno brtvljenje priključnih spojnica (prozorski, vratni okviri) u sustavima fasadne izolacije
- specijalno za drveno-aluminijske prozore s ovješnom ventiliranom aluminijskom oplatom koja strši 5 - 20 mm
- prikladno za prozore < 10 m² koji su upušteni u zid ili u ravnini sa zidom
- maks. ugradna duljina: 2,6 m, profil ugradite bez spojeva

Svojstva

- otporno na kišu koju nanosi vjetar
- s teleskopskim mehanizmom i pjenastom trakom zatvorenih stranica za prihvatanje trodimenzionalnih pokreta te za prilagodbu različitim geometrijama oplata
- samoljepljivo
- od plastike
- s integriranom mrežicom od staklenih vlakana
- sa sjenovitom spojnicom
- sa samoljepljivom zaštitnom spojkom za pričvršćenje pokrivnih folija

Format

- duljina: 260 mm
- širina: 14 mm

Podloga

Zahtjevi

Podloga mora biti stabilna, ravna, suha i bez tvari koje ugrožavaju prijanjanje (npr. mast, prljavština).

Pripreme

1. Okvir prozora ili vrata očistite prikladnim sredstvom za čišćenje. Za odabir sredstva za čišćenje po potrebi se obratite proizvođaču prozora ili vrata.
2. Obavite probu ljepila:
Za to zalijepite i pritisnite StoProfile Test A. Nakon najmanje 10 minuta čekanja naglo uklonite odnosno odlijepite.
Probno lijepljenje uspješno je ako su ispunjeni sljedeći kriteriji:
 - Zalijepljena je površina cjelovita i nema prekida.
 - Zalijepljena površina iznosi ≥ 80 % kontaktne površine.
 - Otkidanje se obavlja s pjenom, a ne na zalijepljenoj površini.
3. Utoke u kutnom području prozorskog odnosno vratnog okvira zatvorite proizvodom Sto-Fugenkitt WF ili StoSeal F 100 kako bi nastala ravna površina.

Tehnički list

StoProfile Seal Alu-flex

Uporaba

Temperatura pri uporabi	temperatura podloge i zraka: najmanja temperatura: +5 °C maksimalna temperatura: +40 °C
-------------------------	---

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja
	ovisno o objektu	1,00 m/m
Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Precizne vrijednosti potrošnje uz isječke mogu se po potrebi odrediti na objektu.		

Aplikacija

Profil postavite neposredno prije montaže susjednih izolacijskih ploča.

Završnu priključnu letvicu odrežite na potrebnu duljinu. Zaštitnu folije uklonite s brtvene vrpce PE pa profil postavite na brtvenu vrpcu za spojnice koja je zalijepljena na rubni profil prozorske klupice. Profil nanosite poravnato sa zaštitnom spojkom koja pokazuje prema van i čvrsto ga pritisnite na podlogu.

Profil plastičnim čavlima (najmanje 4 kom./m) fiksirajte na izolacijskom materijalu; pritom upotrijebite rupe koje postoje u profilu.

Integriranu vrpcu tkanine i tkaninu od staklenih vlakana površinske armature (odnosno. kutnika od tkanine) preklopite najmanje 10 cm i umetnite u masu za armiranje dotičnog sustava.

U području spoja integrirana vrpca tkanine mora se preklapati 10 cm. Pritom se rabi jednostrani višak tkanine.

Armiranje, odnosno završni premaz ne smiju nadvisivati zaštitnu spojku jer inače neće biti moguće uredno izvlačenje. Nakon stvrdnjavanja završnog premaza uklonite zaštitnu spojku.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Preporuka: kako bi se poboljšalo prijanjanje samoljepljive brtvene vrpce, prozorski okvir pripremite temeljnim premazom u stiku, npr. 3ks Primerstift.

Kako bi se osigurala besprijekorna funkcija profila, prozore i vrata valja pričvrstiti u skladu s najnovijim stanjem tehnike tako da se isključe nedopuštena gibanja. Pridržavajte se odgovarajućih relevantnih smjernica.

Ugradnjom profila stvara se uska spojnica između građevnog dijela (npr. prozora) i ožbukane površine, a širina te spojnice može se mijenjati ovisno o gibanju građevnog dijela.

Valja osigurati nepropusnost u području kuta - gdje se sreću prozorska klupica, prozorski okvir, završna priključna letvica i niša. Šupljine zatvorite uz pomoć

Tehnički list

StoProfile Seal Alu-flex

StoCollFix ili StoSeal F 100.

Dobavljanje

Ton boje bijela

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhom i ravnom mjestu.

Označavanje

Proizvodna skupina Pribor za ETICS

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com