

Tehnički list

StoProfile Seal Expert Pro

Profil niše s 3D apsorpcijom gibanja za bočnu montažu



Karakteristika

Primjena

- izvana
- za trajno brtvljenje priključnih spojnica u sustavima fasadne izolacije
- za prozore sa sprijeda ugrađenim roletama
- za bočnu montažu na vodilice žaluzina
- prikladno za prozore ($< 10 \text{ m}^2$) koji su uvučeni, u razini ili izvučeni u odnosu na zid
- debljina izolacijskog materijala: $\leq 300 \text{ mm}$
- maks. ugradna duljina: 2,6 m, profil ugradite bez spojeva
- prilikom upotrebe u StoTherm Wood: ugradite Sto-Fugendichtband Lento po cijeloj duljini

Svojstva

- otporno na kišu koju nanosi vjetar
- prihvat trodimenzionalnih gibanja
- samoljepljivo
- od plastike
- s integriranom mrežicom od staklenih vlakana
- sa sjenovitom spojnicom
- sa samoljepljivom zaštitnom spojkom za pričvršćenje pokrivnih folija

Format

- Duljina: 155 cm, 260 cm
- širina: 31 mm

Posebnosti/napomene

- razred A prema brošuri VDPM "Oblikovanje detalja s profilima i trakama za brtvljenje fuga za vanjsku žbuku i kompozitne sustave za toplinsku izolaciju"
- prilikom upotrebe u StoTherm Wood: ugradite Sto-Fugendichtband Lento po cijeloj duljini

Podloga

Zahtjevi

Podloga mora biti stabilna, ravna, suha i bez tvari koje ugrožavaju prijanjanje (npr. mast, prljavština).

Pripreme

Okvir prozora ili vrata očistite prikladnim sredstvom za čišćenje. Za odabir sredstva za čišćenje po potrebi se obratite proizvođaču prozora ili vrata.

Obavite probu ljepila:

Za to zalijepite i pritisnite StoProfile Test A. Nakon najmanje 10 minuta čekanja

Tehnički list

StoProfile Seal Expert Pro

naglo uklonite odnosno odlijepite.

Probno lijepljenje uspješno je ako su ispunjeni sljedeći kriteriji:

- Zalijepljena je površina cjelovita i nema prekida.
- Zalijepljena površina iznosi ≥ 80 % kontaktne površine.
- Otkidanje se obavlja s pjenom, a ne na zalijepljenoj površini.

Utoe u kutnom području prozorskog odnosno vratnog okvira zatvorite proizvodom Sto-Fugenkitt WF ili StoSeal F 100 kako bi nastala ravna površina.

Uporaba

Temperatura pri uporabi	temperatura podloge i zraka: najmanja temperatura: +5 °C maksimalna temperatura: +40 °C
-------------------------	---

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	ovisno o objektu	1,00	m/m
Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Precizne vrijednosti potrošnje uz isječke mogu se po potrebi odrediti na objektu.			

Aplikacija

Profil postavite neposredno prije montaže susjednih izolacijskih ploča.

Završnu priključnu letvicu odrežite na potrebnu duljinu. Zaštitnu folije uklonite s brtvene vrpce PE pa profil postavite na brtvenu vrpcu za spojnice koja je zalijepljena na rubni profil prozorske klupice. Profil nanosite poravnato sa zaštitnom spojkom koja pokazuje prema van i čvrsto ga pritisnite na podlogu.

Integriranu vrpcu tkanine i tkaninu od staklenih vlakana površinske armature (odnosno. kutnika od tkanine) preklopite najmanje 10 cm i umetnite u masu za armiranje dotičnog sustava.

U području spoja integrirana vrpca tkanine mora se preklapati 10 cm. Pritom se rabi jednostrani višak tkanine.

Armiranje odnosno završni premaz ne smiju nadvisivati rub zaštitne spojke. U suprotnom neće biti moguće uredno odvajanje. Nakon stvrdnjavanja završnog premaza uklonite zaštitnu spojku.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Preporuka: kako bi se poboljšalo prijanjanje samoljepljive brtvene vrpce, prozorski okvir pripremite temeljnim premazom u stiku, npr. 3ks Primerstift.

Preporuka: kako biste poboljšali prijanjanje samoljepljive brtvene vrpce, vodilice rebrenica po potrebi pripremite temeljnim premazom u stiku, npr. 3ks Primerstift.

Zastava od tkanine priključnog profila ne smije se izlagati jakom vjetru ili oluji.

Tehnički list

StoProfile Seal Expert Pro

Fasadu nakon montaže priključnog profila odmah armirajte. Kada pravovremeno armiranje nije moguće: zastavu od tkanine fiksirajte plastičnim čavlima dok ne počne armiranje.

Kako bi se osigurala besprijekorna funkcija profila, prozore i vrata valja pričvrstiti u skladu s najnovijim stanjem tehnike tako da se isključe nedopuštena gibanja. Pridržavajte se odgovarajućih relevantnih smjernica.

Ugradnjom profila stvara se uska spojnica između građevnog dijela (npr. prozora) i ožbukane površine, a širina te spojnice može se mijenjati ovisno o gibanju građevnog dijela.

Valja osigurati nepropusnost u području kuta - gdje se sreću prozorska klupica, prozorski okvir, završna priključna letvica i niša. Šupljine zatvorite uz pomoć StoCollFix ili StoSeal F 100.

Dobavljanje

Ton boje bijela

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhom i ravnom mjestu.

Stručna mišljenja / dopuštenja

Expert opinion as evidence no. 17-001581-PR03 (PB2- E03-020310)	Sto-Anputzleiste Expert Pro - otpornost na kišu koju nanosi vjetar Provjera otpornosti na udarnu kišu
Test report no. 16-004318- PR01	Sto-Anputzleiste Expert Pro - apsorpcija gibanja Ispitivanje sposobnosti apsorpcije gibanja

Označavanje

Proizvodna skupina Pribor za ETICS

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Tehnički list

StoProfile Seal Expert Pro

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com