

Tehnički list

StoQuarz AS 300

Dodatna mješavina sa specijalno usklađenom granulacijskom krivuljom za punjenje proizvoda StoPma EB 300 i StoPma RZ 500



Karakteristika

Primjena

- kao komponenta punila za PMMA smole u skladu s tehničkim listom

Uporaba

Priprema materijala

Tekuću komponentu temeljito promiješajte kako bi se parafin ravnomjerno raspodijelio.
Prije dodatka katalizatora u tekuću komponentu umiješajte StoQuarz AS 300 i homogenizirajte mješavinu.
Potom dodajte točnu dozu katalizatora.
Temeljito promiješajte mikserom male brzine (najviše 300 o./min.).
Miješajte najmanje 1 minutu.
Upotrijebite odmah.

Potrošnja

Vrsta primjene

Približna potrošnja

vidi tehnički list tekuće komponente

Aplikacija

dodatak ukupnoj mješavini

Dobavljanje

Ambalaža

Vreća

Broj artikla

Oznaka

Pakiranje

01439-003

StoQuarz AS 300

20 kg vreća

Označavanje

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.
Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim

Tehnički list

StoQuarz AS 300

proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H
Ulica Franje Lučića 32A
HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555